

**Изменение № 2 ГОСТ 11087—87 Угли Кизеловского бассейна для бытовых нужд населения. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.09.89 № 2781**

**Дата введения 01.01.90**

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Для бытовых нужд предназначены не используемые для коксования угли марок (групп) Г (1Г, 2Г), ГЖО (2ГЖО) и ГЖ (1ГЖ, 2ГЖ) по ГОСТ 25543—88 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242—73».

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции (примечание исключить) (см. с. 90).

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Пункт 5.1.1 изложить в новой редакции: «5.1.1. Транспортирование углей производится навалом в открытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Транспортирование углей железнодорожным транспортом производится с соблюдением требований к погрузочно-разгрузочным работам Устава железных дорог СССР, Правил технической эксплуатации железных дорог СССР и технических условий погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения СССР».

*(Продолжение см. с. 90)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 11087—87)

Наименование продукции	Марка (группа)	Размер кусков, мм	Показатели качества			
			Зольность $A^d$ , % не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива $W_t$ , % не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела, %, не более	Массовая доля минеральных примесей с размером кусков 25 мм и более, % не более
Угли необогащенные	Г (1Г, 2Г), ГЖО (2ГЖО)	25—200	28,5	6,5	20,0	2,5; 4,0*
		50—100	28,5	6,5	20,0	
		25—50	28,5	6,5	20,0	
Угли обогащенные	ГЖ (1ГЖ, 2ГЖ), ГЖО (2ГЖО), Г (1Г, 2Г)	13—100	24,0	7,0	20,0	—
		50—100	24,0	7,0	20,0	—
		13—50	24,0	7,0	20,0	—

\* Для шахт «Таежная» и «Западная» до 01.01.91.

(ИУС № 12 1989 г.)