

Изменение № 4 ГОСТ 9393—82 Жир ветеринарный из рыбы и морских млекопитающих. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.10.88 № 3410

Дата введения 01.04.89

Пункт 1.3. Таблица 1. Характеристика показателя «Массовая доля попола, %». Заменить норму: 0,2 на 0,15—0,2.

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «в банки металлические вместимостью не более 3 дм³ по ГОСТ 6128—81».

Пункты 4.4—4.5 изложить в новой редакции: «4.4. Стеклянные бутылки и банки герметически укупоривают крышками из белой жести с резиновыми прокладками, корковыми или деревянными пробками по ГОСТ 5541—76 с прокладкой из пергамента по ГОСТ 1341—84 или подпергамента по ГОСТ 1760—86 и обвязывают сверху шпагатом из лубяных волокон по ГОСТ 17308—85. Верх пробки и пояска горлышка стеклянной тары покрывают тонким слоем смолки, на которой ставят печать завода-изготовителя; пробки стальных бочек пломбируют.

(Продолжение см. с. 316)

Металлические банки герметично укупоривают.

4.5. Стеклянные бутылки и банки с жиром упаковывают в корзины, дощатые решетчатые ящики по нормативно-технической документации, в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082—82 или дощатые ящики по ГОСТ 13358—84 с прокладкой из стружки или бумажной макулатуры или другого упаковочного материала, обеспечивающего сохранность бутылей и банок с жиром и предохраняющего жир от влияния света.

Металлические банки с жиром упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516—86 или ящики дощатые по ГОСТ 13358—84 предельной массой продукта 20 кг.

Ящики из гофрированного картона должны быть обтянуты стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или стальной проволокой по ГОСТ 3282—74 или оклеены полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477—86 или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251—87.

Дощатые ящики должны быть забиты и по торцам обтянуты стальной лентой или проволокой».

(ИУС № 1 1989 г.)