

Группа М40

Изменение № 1 ГОСТ 2351—88 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2384

Дата введения 01.07.92

Пункт 1.3. Таблицу 2 дополнить примечанием — 5: «5. Допускается обычная группа устойчивости окраски к воздействию стирки 1 в растворе мыла 40 °С и пота по методу 2 не менее 3-х баллов для чулочно-носочных изделий

(Продолжение см. с. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2351—88)

из комплексной и текстурированной нити окрашенных дисперсными красителями в светлые и средние тона».

Пункт 1.6 дополнить абзацем: «Допускается обычная группа устойчивости окраски для женских колготок из текстурированной полиамидной нити».

Пункт 2.1. Исключить ссылку: ГОСТ 10761—75.

Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции: «2.3.3. Устойчивость окраски к воздействию света определяют по ГОСТ 9733.1—83 или ГОСТ 9733.3—83».

Приложение. Заменить ссылки: ГОСТ 7580—55 на ГОСТ 7580—91, ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

(ИУС № 5 1992 г.)