

**Изменение № 2 ГОСТ 13164—67 Защелки для откидных плит станочных приспособлений. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 559**

**Дата введения 01.01.89**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения:  $\left( \sqrt[6,3]{\frac{Rz40}{на}} \sqrt \right)$ ,  $\sqrt[1,6]{\frac{2,5}{на}} \sqrt$ .

таблица. Головка. Заменить слова: «пред. откл. по b12» на «поле допуска b12», «пред. откл. по D11» на «поле допуска D11»;

(Продолжение см. с. 180)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13164—67)*

графа *H*. Заменить значение: 6 на 7;

графа *h<sub>3</sub>*. Заменить значение: 3 на 4;

графа «Масса, кг, не более». Заменить значение: 0,004 на 0,006.

Пункты 3, 4 изложить в новой редакции: «3. Твердость — 41,5...46,5

HRC .

4. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H_{14}$ ,  $h_{14}$ ,  $\pm \frac{t_2}{2}$  .

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Пример применения защелок для откидных плит станочных приспособлений указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)