

Изменение № 2 ГОСТ 12937—67 Прихваты передвижные плоские для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 570

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $\sqrt[40]{\text{на}}$ $\sqrt[6,3]{}$; $\sqrt[20]{\text{на}}$ $\sqrt[3,2]{}$.

Таблица. Графа L. Для прихватов 7011—0067 и 7011—0068 заменить размер: 160 на 180.

(Продолжение см. с. 154)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12937—67)

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRC_s .

Пункты 4, 7 изложить в новой редакции: «4. Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Пример применения передвижных плоских прихватов приведен в справочном приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)