

Изменение № 4 ГОСТ 12.4.033—77 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.03.88 № 508

Дата введения 01.09.88

Наименование стандарта. Исключить слова: «Система стандартов безопасности труда».

Вводная часть Исключить слова: «работающих в производственных цехах предприятий мясной и молочной промышленности».

Пункт 1.1. Заменить слова: «родовым группам» на «половозрастным группам»;

таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Вид обуви	Половозрастная группа	Размеры по ГОСТ 11373—75	Количество подошв	Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103—83	Метод крепления
Сапоги	Мужская	240—307	2	СЖ;	Гвозде-клеевой, прессовой вулканизации
	Женская	217—285	2	СЖТн30	
Полусапоги	Мужская	240—307	2	СЖВ	Гвозде-клеевой, прессовой вулканизации
	Женская	217—285	2		
Ботинки	Мужская	240—307	2	СЖВ	То же
	Женская	217—285	2		
Туфли с открытыми пяточной и носочной частями	Мужская	240—307	2	СЖВ	Клеевой, строчечно-клеевой
	Женская	217—285	2		

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1.1: «1.1.1. Допускается изготавливать туфли с открытыми пяточной и носочной частями с интервалом 5 мм между смежными размерами по длине»

Пункты 1.2 (таблица 2), 1.3 (таблица 3), 2.8 (таблица 8). Головка. Заменить слова: «Родовая группа» на «Половозрастная группа».

Пункт 1.2. Таблица 2. Примечание 4 дополнить словами: «и голенищ».

(Продолжение см. с. 268)

Пункт 2.3. Таблица 4. Графа «Наименование детали», Детали «Задники сапог, задние наружные ремни, мышечелочные накладки». Заменить слово: «Задники» на «Задинки»;

графа «Материалы и участки кожи, из которых выкраиваются детали». Заменить ссылку: ГОСТ 11696—76 на «по нормативно-технической документации»;

детали «Подкладка союзок, пяточных и чересподъемных ремней туфель» и «втачная стелька, обтяжка стельки» изложить в новой редакции:

Наименование детали	Материалы и участки кожи, из которых выкраиваются детали	Толщина детали, мм, в обуви	
		мужской	женской
Подкладка туфель	Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940—81, все участки, кроме пашин, кожа для подкладки обуви из балтармянного спилка по нормативно-технической документации Искусственные и синтетические кожи для подкладки обуви по нормативно-технической документации	0,9—1,4	0,9—1,4
Втачная стелька, обтяжка стельки туфель	Искусственные и синтетические кожи для верха и подкладки обуви по нормативно-технической документации	—	—

Пункт 2.6. Таблица 6. Графа «Метод крепления». Заменить слова: «Горячей прессовой вулканизации» на «Прессовой вулканизации».

Пункт 2.7. Таблица 7. Графа «Метод крепления». «Клеевое крепление подошвы к верху из юфтевой кожи». Исключить слово: «юфтевой»;

заменить слова: «Горячей вулканизации к верху из юфтевой кожи» на «Прессовой вулканизации к верху из кожи».

Пункт 2.9. Таблица 9. Заменить вид обуви: «Туфли с открытой пяткой и носком» на «Туфли с открытыми пяточной и носочной частями».

Пункт 2.14. Заменить слова: «Деформация задника» на «Общая деформация задника».

Пункт 2.15. Заменить слова: «Деформация подноски» на «Общая деформация подноски».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. Определение прочности крепления деталей низа — по ГОСТ 9134—78 и ГОСТ 9292—82».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.8: «4.8. Массу обуви определяют путем взвешивания на весах с погрешностью до 1 г».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.103—80 на ГОСТ 12.4.103—83.