

Изменение № 4 ГОСТ 10132—62 Свечи накаливания двухпроводные для дизелей. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.06.89 № 1549

Дата введения 01.01.90

Пункт 1. Чертеж. Подрисуночная подпись. Позиция 4. Заменить слова: «шайба уплотнительная» на «кольцо уплотнительное».

Пункт 4 дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребителем допускается применение металлических покрытий по ГОСТ 9.301—86».

Раздел II дополнить пунктом — 8а: «8а. Свечи накаливания должны быть укомплектованы уплотнительным кольцом».

(Продолжение см. с. 130)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10132—62)

Пункт 19 изложить в новой редакции: «19. Проверка антикоррозионных свойств свечей накаливания по п. 4, имеющих химическое окисное покрытие стальных деталей, должна проводиться по ГОСТ 9.302—88.

Проверка металлических покрытий должна проводиться в камере соляного тумана по ГОСТ 3940—84».

Пункт 28а. Первый абзац. Заменить обозначение: С на 2 (С);
второй абзац. Исключить слово: «пятилетнего».

(ИУС № 9 1989 г.)