
Группа Б21

Изменение № 3 ГОСТ 23497—79 Масла моторные М-14В₂3 и М-20В₂. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.85 № 2235 срок введения установлен

с 01.01.86

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.1. изложить в новой редакции: «2.1. Моторные масла должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 2.2. Таблица. Пункты 2, 10, 16 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23497—79)

Наименование показателя	Норма для марки		Метод испытания
	М-14В ₂ З	М-20В ₂	
2. Индекс вязкости, не менее	100	90	По ГОСТ 25371—82
10. Коррозионность на пластинках из свинца	Отсутствие		По ГОСТ 20502—75, метод А, вариант 2
16. Моющий потенциал, %, не менее	35Ф	—	По ГОСТ 10734—64

Примечание 1 исключить; примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Для масла М-14В₂З норма по показателю п. 16 является факультативной до 1 июля 1986 г.».

Пункты 4.1, 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1510—76 на ГОСТ 1510—84.

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «В механических примесях не допускается песок и другие абразивные вещества».

(ИУС № 10 1985 г.)