

Изменение № 2 ГОСТ 18211—72 Тара транспортная. Метод испытания на сжатие

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.03.88 № 504

Дата введения 01.07.88

Вводная часть. Третий, четвертый абзацы исключить.

Пункт 2.2. Первый абзац. Заменить значение: 10 ± 1 на 10 ± 3 ; после слова «обеспечивать» дополнить словом: «равномерное»

Пункт 2.3. Заменить значение: $\pm 0,5$ на ± 1 .

Пункты 3.2, 3.5 изложить в новой редакции: «3.2. Образцы перед испытанием кондиционируют. Условия и длительность кондиционирования устанавливают

в стандартах (технических условиях) на конкретные виды тары. Если в стандартах (технических условиях) не оговорен режим кондиционирования, образцы кондиционируют по режиму 4 ГОСТ 21798—76.

3.5. Каждому образцу присваивают порядковый номер, а поверхности обсыпачаю в соответствии с ГОСТ 18106—72».

Пункт 4.3. Заменить слово и значение: «образцов» на «образцом», 10 ± 1 на 10 ± 3 .

Пункт 4.4. Заменить значение: 20 кгс на 196 Н (20 кгс).

Пункт 5.1. Формулу изложить в новой редакции:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - x_{\text{ср}})^2}{n - 1}} .$$

(ИУС № 5 1988 г.)