

Изменение № 3 ГОСТ 17812—72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.01.91 № 45

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Вводная часть, пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9396—75 на ГОСТ 9396—88.

Пункт 1.1. Заменить обозначение: 11-б на 11—3.

Пункт 1.3. Заменить предельные отклонения по длине планок: +3 на —2.

Пункт 1.4 дополнить абзацем: «Наружные размеры и масса груза в ящике приведены в приложении 4».

Пункт 2.2. Заменить слово: «короблений» на «покоробленностей».

Пункт 2.4. Таблица 2. Графу «Наименование пороков древесины» для пункта 1,а после слова «здоровые» дополнить словами: «светлые и темные»;

пункт 2,б. Заменить слово: «торцовые» на «пластевые и кромочные сквозные»;

графа «Норма допускаемых пороков в дощечках». Исключить слова: «на обоих торцах»;

графа «Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140—81». Пункт 4, а. Заменить слова: «Ядровая гниль» на «ядровые пятна»;

пункт 5. Заменить слова: «Повреждения насекомыми» на «биологические повреждения»;

в наименовании графы «Норма допускаемых пороков» заменить слово: «допускаемых» на «ограничения»;

примечание 2 после слов «на клею» дополнить словами: «при необходимости».

Пункт 2.6. Заменить значение: 1/4 на 1/3;

(Продолжение см. с. 86)

дополнить абзацем: «Планки ящиков не должны иметь бахромы, задиrow и покоробленности».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7а: «2.7а. Нормы механической прочности ящиков при сжатии, штабелировании, свободном падении, вибрационных нагрузках и горизонтальном ударе — по ГОСТ 26838—86».

Раздел 4. Наименование. Заменить слово: «испытаний» на «контроля»; дополнить пунктами — 4.4, 4.5: «4.4. Метод определения шероховатости поверхности — по ГОСТ 15612—85.

4.5. Контроль механической прочности ящиков проводят по ГОСТ 18211—72 или по ГОСТ 25014—81, ГОСТ 18425—73, ГОСТ 21136—75, ГОСТ 25064—81».

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—88.

Приложение 1. Таблица. Заменить толщину дощечек боковых стенок, дна, верхних и нижних планок: 10 на 9 (9 раз).

Приложение 2. Таблица. Графа «Объем древесины в чистоте на один ящик, м³». Заменить значения: 0,0105 на 0,0097; 0,0068 на 0,0063; 0,0046 на 0,0042.

Стандарт дополнить приложением — 4:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Номер ящика	Наружные размеры, мм			Масса груза в ящике, кг
	Длина	Ширина	Высота	
21	602	398	398	20
22	507	303	263	14
23	507	303	208	13
24	507	303	144	9

(ИУС № 5 1991 г.)