
Группа Б23

Изменение № 2 ГОСТ 10289—79 Масло для судовых газовых турбин. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.05.85 № 1425 срок введения установлен

с 01.09.85

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см³, л на дм³.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Масло для судовых газовых турбин должно изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 1.2. Таблица. Графа «Норма». Пункт 3. Заменить значение: 0,04 на 0,02;

(Продолжение см. с. 42)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10289—79)

графа «Метод испытания». Заменить ссылки: ГОСТ 33—66 на ГОСТ 33—82, ГОСТ 12433—66 на ГОСТ 12433—83, ГОСТ 6370—59 на ГОСТ 6370—83;

примечание изложить в новой редакции:

«Примечания: 1. Индекс вязкости определяют в масле, предназначенном для экспорта.

2. Для масла, предназначенного для экспорта, цвет на колориметре ЦНТ устанавливается не более 1,0 ед. ЦНТ».

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить значение: 170 °С на (170 ± 1) °С;

третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12433—66 на ГОСТ 12433—83.

Пункт 4.3 после слов «пробирку» дополнить словами: «из бесцветного стекла».

Пункт 6.1. Исключить слова: «установленных настоящим стандартом».

Пункт 6.2. Последний абзац исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)