

**Изменение № 5 ГОСТ 18677—73 Пломбы. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.03.88 № 528**

**Дата введения 01.01.89**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4180.

Пункт 4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

**Таблица 1**

Размеры, мм					
D	Применяемость	L		s	Масса 1000 шт., кг
		Номинал.	Пред. откл.		
6		8	-0,9	1,00	0,350
		10		0,75	0,360
8		10	-1,1	1,00	0,620
		12			0,680

**Примечание.** Допускается применение трубы диаметром 6 мм и длиной 10 мм из стали марки 12Х18Н10Т со стенкой толщиной в пределах от 0,4 до 1,00 мм.

*(Продолжение см. с. 220)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 18677—73)

Чертеж 3. Заменить размеры:  $9_{-0,7}$  на  $9 \pm 0,7$ ;  $5,8 \pm 0,4$  на  $5,8 \pm 0,6$ ;  $1 \text{ CM}$   $g$  на  $js 16$ ;  $R1$  на  $R1_{\text{max}}$ .

Пункт 7. Таблица 5. Графа «Замена материала». Заменить обозначение: АМг2М на АМг1М;

графы «Материал», «Замена материала». Для пломбы типа 2 исключить слова: «по ГОСТ»;

для пломб типов 5, 6 изложить в новой редакции:

Тип пломбы	Материал	Замена материала
5, 6	Жесть белая ГГЖР-25—11 — по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, ГЖР и ЭЖР — по ГОСТ 13345—85	Жесть белая ГГЖК-25—11 — по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, ГЖК и ЭЖК — по ГОСТ 13345—85

(ИУС № 6 1988 г.)