

Изменение № 2 ГОСТ 12464—67 Втулки резьбовые. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 17.03.88 № 563

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $Rz\ 40 \sqrt[на]{6,3}$; $\sqrt[на]{2,5} \sqrt[на]{1,6}$;

$\sqrt[на]{1,25} \sqrt[на]{0,80}$.

(Продолжение см. с. 136)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12464—67)

Таблица. Графа d^* . Заменить обозначения и слова: Трап на Тг (23 раза), «лев.» на LN (12 раз), «пред. откл. по $s7$ » на «поле допуска $s7$ », «пред. откл. по $f9$ » на «поле допуска $f9$ ».

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 33...38 на 35,0...39,5 HRC, .

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить ссылку и обозначение: ГОСТ 9484—81 на ГОСТ 24737—81, 8с на 8Н.

Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.973—77 на ГОСТ 9.306—85.

(Продолжение см. с. 137)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12464—67)

Пункт 10. Второй абзац исключить,

Стандарт дополнить пунктом — 11: «11. Пример применения втулок указан в приложении 2».

Приложение 1. Таблица. Заменить обозначения и слова: Трап на Тт (22 раза), «лев.» на ЛН (11 раз), «пред. откл. по и8» на «поле допуска и8».

(ИУС № 6 1988 г.)