

Изменение № 1 ГОСТ 12.2.111—85 Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.04.87 № 1131

Дата введения 01.01.88

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 5605—86).

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5605—86».

Пункт 2.3.1 дополнить словами: «Для предотвращения подтекания рабочей жидкости после отключения опрыскивателя распылитель должен быть оснащен ограничителем утечки жидкости».

(Продолжение см. с. 308)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.111—85)

Пункт 2.3.2 дополнить словами: «Для очистки элементов распылительных устройств машины должны быть оснащены необходимыми приспособлениями».

Пункт 2.3.12 изложить в новой редакции: «2.3.12. Машины должны быть оборудованы бачком для воды вместимостью не менее 10 л для мытья рук. По согласованию с потребителем допускается устанавливать бачок вместимостью 5 л. На бачке на видном месте должна быть нанесена надпись «Не питьевая вода».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.13: «2.3.13. Конструкция машин должна обеспечивать механическое закрепление штанг в транспортном положении»,

(ИУС № 7 1987 г.)