

Изменение № 3 ГОСТ 2310—77 Молотки слесарные стальные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.88 № 1499

Дата введения 01.11.88

Пункт 2.2. Второй абзац после слов «указанных марок» дополнить словами: «головки молотков не допускается изготавливать литыми».

Пункт 2.5 исключить.

Пункт 2.7. Таблицу 9 исключить; дополнить словами: «а наружных поверхностей рукояток не должны быть более $Rz\ 100$ мкм по ГОСТ 7016—82»; таблица 8. Заменить значения: $Ra \leq 2,5$ на $Ra \leq 3,2$; $Rz \leq 40$ на $Ra \leq 6,3$.

Пункт 2.8 исключить.

Пункт 2.9. Таблица 10. Графу «Наименование покрытий» после «пентафталевой эмалью ПФ115» дополнить словами: «или нитроглифталиевой эмалью ЧЦ-132».

Пункт 2.10 изложить в новой редакции: «2.10. Качество покрытий молотков должно соответствовать ГОСТ 9.301—86 и ГОСТ 9.032—74».

Пункт 2.11. Исключить слова: «алкиностирольным или мочевино-формальдегидным».

Пункт 2.12 исключить.

Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. Соединение головки молотка с рукояткой должно быть надежным и выдерживать усилие, H , не менее для молотков с массой:

(Продолжение см. с. 126)

до 100 г — 400;
св. 100 до 400 г — 2000;
св. 400 до 700 г — 4000;
св. 700 — 6000.

Трещины на рукоятках от расклинивания за пределами отверстия головки не допускаются».

Раздел 2 дополнить пунктами 2.14—2.16: «2.14. На головке молотка должны быть четко нанесены:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) номинальная масса молотка, кг;
- 3) цена для молотков, изготовленных для розничной продажи через торговую сеть.

Допускается дополнительно наносить на рукоятку молотка красочный знак (эмблему) предприятия-изготовителя.

2.15. Внутренняя упаковка молотков — ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-7 по ГОСТ 9.014—78.

2.16. Остальные требования к маркировке и упаковке транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088—83».

Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции: «3. Приемка».

Пункт 3.1. Заменить слова: «Правила приемки» на «Приемка».

Пункт 4.5. Заменить слова: «до 490 Н (50 кгс) для молотков с массой до 0,20 кг; до 980 Н (100 кгс) для молотков с массой головки от 0,40 до 1,00 кг» на «усилиями, указанными в п. 2.13».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088—83».

(ИУС № 8 1988 г.)