

Группа Г86

Изменение № 2 ГОСТ 7075—80 Краны мостовые ручные опорные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.85 № 1372 срок введения установлен

с 01.11.85

Пункт 1.2. Таблицу 1 дополнить графой — «Удельная металлоемкость» (после графы «Пролет крана по ГОСТ 534—78 $L_{к. м}$ »):

Код ОКП	Грузоподъемность, т	Удельная металлоемкость $q, т/(т \cdot м \cdot год)$
31 5912 1323 09	3,2	0,0019
31 5912 1325 07		0,0015
31 5912 1327 05		0,0013
31 5912 1437 00	5,0	0,0015
31 5912 1439 09		0,0012
31 5912 1443 02		0,0014
31 5912 1445 00		0,0012
31 5912 1447 09		0,0011
31 5912 1537 08	8,0	0,0015
31 5912 1539 06		0,0011
31 5912 1543 10		0,0009
31 5912 1545 08		0,0009
31 5912 1547 06		0,0009

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7075—80)

графа H_1 . Заменить значение: 610 на 650;

графа h_1 . Заменить значения: 830 на 1000, 950 на 1010, 900 на 1060;
заменить ссылку: ГОСТ 6368—52 на ГОСТ 6368—82.

Пункт 1.3. Таблицу 2 дополнить показателем — «Удельная металлоемкость»
(после графы «Пролет крана по ГОСТ 534—78 L_k , м»):

Код ОКП	Грузоподъемность, т	Удельная металлоемкость q , т/(т·м·год)
31 5912 2129 05	12,5	0,0023
31 5912 2133 09		0,0019
31 5912 2135 07		0,0017
31 5912 2137 05		0,0015
31 5912 2229 02	20,0	0,0015
31 5912 2233 06		0,0012
31 5912 2235 04		0,0011
31 5912 2237 02		0,0010

Пункты 2.8, 4.1, 4.2. Заменить ссылки: ГОСТ 2319—70 на ГОСТ 2319—81.

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 191—75 на ГОСТ 191—82.

Пункт 2.20. Заменить ссылку: ГОСТ 14623—69 на ГОСТ 9.303—84.

Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 7512—75 на ГОСТ 7512—82.

(ИУС № 8 1985 г.)