

Изменение № 4 ГОСТ 2593—82 Рукава соединительные для тормозов подвижного состава железных дорог. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12.04.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1987

Дата введения 1997—06—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан	Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Госстандарт Республики Казахстан Киргизстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан Украина	Туркменглавгосинспекция Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 14)

- Пункт 2.4. Заменить обозначение: R17Б на P17Б.
- Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.
- Пункт 2.11. Заменить ссылку: ГОСТ 16523—70 на ГОСТ 16523—89.
- Пункт 2.15. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.003—74 на ГОСТ 12.2.003—91.
- Пункт 4.4 Заменить обозначение: R17Б на P17Б.
- Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 2405—80 на ГОСТ 2405—88.
- Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 5072—79 на «нормативной документации».
- Пункт 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9736—80 на ГОСТ 9736—91.
- Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Каждый рукав должен иметь маркировку с указанием квартала и двух последних цифр года изготовления. Маркировка расположена на резиновой этикетке рукава по ГОСТ 1335—84. Качество выполнения маркировки должно обеспечивать ее четкость и сохранность в течение всего срока службы рукава».
- Пункт 7.1. Второй абзац. Заменить значение: 4 на 4,5.

(ИУС № 2 1997 г.)