

Изменение № 1 ГОСТ 25938—90 Краны поворотные палубные с переменным вылетом стрелы. Общие технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 17.10.94)

Дата введения 1995—08—01

Вводную часть дополнить абзацами: «Стандарт пригоден для сертификации кранов.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья обслуживающего персонала, изложены в разд. 3».

Пункт 4.1 дополнить словами: «а также, при необходимости, сертификационные испытания. Допускается совмещение сертификационных испытаний с другими видами испытаний».

Раздел 4 дополнить Пунктами — 4.5а—4.5в: «4.5а. Сертификационные испытания проводят в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях).

(Продолжение см. с. 20)

4.5б. Программа и методика сертификационных испытаний разрабатываются испытательным центром (лабораторией) совместно с предприятием-заявителем изделия на сертификацию, а также с привлечением, при необходимости, предприятия-разработчика стандарта. Нестандартизованные методики подлежат аттестации в установленном порядке.

4.5в. Место проведения сертификационных испытаний и состав комиссии назначают Органы по сертификации».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.8: «6.8. Сертифицированную продукцию следует маркировать Знаком соответствия по ГОСТ 28197*».

Место, способ нанесения и требования по простановке Знака соответствия устанавливаются в конструкторской документации».

* В РФ действует ГОСТ Р 50460

(ИУС № 8 1995 г).