

Изменение № 2 ГОСТ 14729—69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1023

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 40 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6.

Таблица. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по H7)»;

графа D . Заменить слова: «(пред. откл. по D11)» на «поле допуска d 11».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 4. Заменить слова: «отверстий — H14, валов — h14, остальных —

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14729—69)

$\pm \frac{IT14}{2}$; угловых — 9-й степени точности по ГОСТ 8908—81» на «H14, h14,
 $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения цилиндрических потайных гаек указан в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)