

Изменение № 2 ГОСТ 14728—69 Гайки штурвальные. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 20.04.89 № 1022

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3: «1.3. Пример применения штурвальных гаек указан в приложении».

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить параметр шероховатости: $Rz40$ на $Ra 6,3$.

Таблица 2. Графы d , d_3 . Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14728—69)

Пункт 2.4. Заменить слова: «отверстий — Н14, валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$; угловых — 9-й степени точности по ГОСТ 8908—81» на «Н14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Резьба метрическая — по ГОСТ 25705—81. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093—81».

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

(ИУС № 7 1989 г.)