

Изменение № 1 ГОСТ 23002—87 Единая контейнерная транспортная система. Спредеры для контейнеров серии 1. Общие технические требования
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 15 от 28.05.99)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3335

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Аргосстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 3 изложить в новой редакции (табл. 2 исключить):

«3. Способы подвески нераздвижных и раздвижных спредеров должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Тип контейнера по ГОСТ 18477—79	Подвеска спредера			
	одноточечная	двухточечная	четырёхточечная	многоточечная
1 АА, 1 А, 1 АХ	×	×	×	×
1 ВВ, 1 В	×	×	×	×
1 СС, 1 С	×	×	×	×
1 D, 1 DX	×	—	—	—

(Продолжение см. с. 14)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 23002—87)

Пункт 4. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 3

Тип контейнера по ГОСТ 18477—79	P $\pm 1,5$	$D_1 - D_2$ или $D_2 - D_1$, мм, не более	S ± 3
1 АА, 1 А, 1 АХ			11985
1 ВВ, 1 В	2259	6	8918
1 СС, 1 С			5853
1 D, 1 DX			2787

Пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Допускается оборудовать спредеры механическими захватами для перегрузки съемных кузовов, полуприцепов и др.

Конструкция механических захватов для спредера должна обеспечивать надежную и безопасную работу со съемными кузовами, полуприцепами».

Пункт 8. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Конструкция спредера должна обеспечивать надежное и быстрое введение поворотных замков в угловые фитинги».

Пункт 10. Заменить слова: «должны иметь» на «могут иметь»; «п. 6» на «п. 7».

Пункт 12. Заменить слова: «должны быть» на «могут быть».

Пункт 13 изложить в новой редакции

«13. Спредеры могут быть с электрогидравлическим, электромеханическим или механическим управлением поворотными замками».

Пункт 15 после слова «управлением» дополнить словами: «поворотными замками».

Пункт 16 изложить в новой редакции:

«16. После совершения погрузочно-разгрузочных операций спредер должен быть уложен в горизонтальном положении на прочные подставки».

Пункт 18. Исключить слово: «штепсельные».

(ИУС № 10 1999 г.)