

Изменение № 2 ГОСТ 16135—70 Проволока стальная для средств вычислительной техники. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.83 № 718 срок введения установлен

с 01.05.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 2100.

Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10446—63 на ГОСТ 10446—80.

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 10447—63 на ГОСТ 10447—80.

Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 1763—68 на ГОСТ 1763—80.

Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции: «4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Пункт 4.1 после слов «перевязаны мягкой проволокой» дополнить словами: «по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической документации».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Каждый моток (бухта) проволоки должен быть обернут слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или нетканых материалов, или ткани из химических волокон и обвязан проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой».

При механизированной упаковке моток проволоки должен быть обернут слоем бумаги по ГОСТ 10396—75 или бумаги марки КМВ-170, или другой крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной пленки с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой.

В качестве упаковочных материалов применяют:

бумагу парафинированную по ГОСТ 9569—79 (допускается применение двухслойной бумаги по ГОСТ 8828—75 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии);

*(Продолжение см. стр. 42)*

---

пленку полимерную по ГОСТ 10354—82, ГОСТ 16272—79 или другую полимерную пленку;

тарное холстопрощивное или клееное полотно, шивную ленту из отходов текстильной промышленности или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается проволоку не упаковывать».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 1545—63 на ГОСТ 1545—80.

Пункт 4.4. Заменить слова: «упаковочного места» на «грузового места».

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. К каждому мотку или бухте должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки;

номер партии проволоки;

количество мотков в бухте.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77».

Пункт 4.6. Подпункт а изложить в новой редакции: «а) товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя».

Раздел 4 дополнить пунктами—4.7, 4.8: «4.7. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.8. Проволоку хранят в закрытых складских помещениях».

(ИУС № 5 1983 г.)