

Изменение № 2 ГОСТ 3385—69 Гайки крыльчатые. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1023

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: $Rz\ 40$ на $Ra\ 6,3$; $Rz\ 20$ на $Ra\ 3,2$;

размер d_1 заключить в скобки;

примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Размер в скобках — после сборки. Отверстие d_1 под штифт просверлить насквозь и развернуть с полем допуска — $K7$ ».

Таблица. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по H7)»;

графа d_1 . Заменить значения: 1,5 на 1,6; 1,9 на 2; 2,9 на 3,0; 3,9 на 4,0.

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 4. Заменить слова: «валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «h14,

$\pm \frac{t_2}{2}$ ».

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3385—69)

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Стандарт дополнить пунктом — 11: «11. Примеры применения крыльчатых гаек указаны в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)