

Группа Э55

Изменение № 1 ГОСТ 24001—80 Станции (подстанции) коммутационные телеграфные координатного типа. Сигналы и процедуры взаимодействия между станциями (подстанциями) при установлении соединений на сетях АТ-50, ПД-200 и ПС

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 № 4503 срок введения установлен

с 01.06.86

Пункты 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 изложить в новой редакции: «1.2.5. «Категория абонента» — сигнал, соответствующий: сигналам номеронабирателя или гене-

(Продолжение см. с. 344)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24001—80)

раторов импульсов набора с импульсным коэффициентом от 1,4 до 1,7 при скорости передачи 9—11 импульсов в секунду или комбинациям по ГОСТ 15607—84 на выходе цепи передачи вызывающей станции;

сигналам номеронабирателя или генераторов импульсов набора, имеющим длительность импульса (стартовой посылки) в пределах от 40 до 80 мс и длительность паузы (стоповой посылки) в пределах от 31 до 60 мс при средней скорости 9—11 импульсов в секунду или соответственно кодовым комбинациям с краевыми искажениями не более 40 % на входе цепи приема вызываемой станции.

(Продолжение см. с. 345)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24001—80)

1.2.7. «Номер абонента» — сигнал, соответствующий сигналам номеронабирателя или генераторов импульсов набора с параметрами, указанными в п. 1.2.5 настоящего стандарта.

1.2.8. «Соединение установлено» — сигнал по ГОСТ 22934—78».

Пункт 2.2.8. Второй абзац изложить в новой редакции: «250 мс — при передаче номера абонента сигналами номеронабирателя или генераторов импульсов набора по п. 1.2.5».

Пункты 2.2.8, 2.2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 15607—76 на ГОСТ 15607—84.

Пункт 2.3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Вызывающая и вызываемая станции переходят в режим удержания соединения не менее чем через 300 мс после одновременного поступления по цепям передачи и приема

(Продолжение см. с. 346)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24001—80)

стоповой посылки. Соединение на межстанционном участке должно удерживаться в процессе трансляции по цепям приема и передачи»;

дополнить абзацем: «Соединение на сетях АТ-50, ПС должно также удерживаться при длительной трансляции по цепям передачи и приема испытательных сигналов, содержащих чередующиеся стартовые телеграфные посылки длительностью не более 130 мс и стоповые посылки длительностью не менее 20 мс».

Пункт 2.5.2 дополнить словами: «или «Приглашение к передаче номера абонента».

Пункт 2.5.2.1, после слов «категории абонента» дополнить словами: «или «Приглашение к передаче номера абонента».

(ИУС № 3 1986 г.).