

Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Группа Т51

Изменение № 1 ГОСТ 4.80—82 Система показателей качества продукции. Меха искусственный трикотажный. Номенклатура показателей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.88 № 1323

Дата введения 01.01.89

Заменить код: ОКП 84 8000 на ОКСТУ 8402.

Вводную часть дополнить абзацем: «Термины и определения в соответствии с ГОСТ 25562—82».

Пункт 1.1. Таблица 1. Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8845—77 на ГОСТ 8845—87;

наименования показателей 1.5, 1.6, 2.1, 2.5 изложить в новой редакции: «1.5. Густота ворса, волокон/см² (ГОСТ 26666.2—85)»;

«1.6. Число петельных рядов и петельных столбиков на 10 см (ГОСТ 8846—87)»;

«2.1. Изменение линейных размеров меха от химчистки, замочки»;

«2.5. Устойчивость рисунчатого эффекта, баллы»;

пункт 1.7. Наименование показателя дополнить ссылкой: (ГОСТ 26666.1—85);

Пункт 2.2. Наименование показателя дополнить словами: «(относительное остаточное удлинение)»;

дополнить обозначением показателя: ϵ_n ;

пункт 2.6. Наименование показателя дополнить ссылкой: (ГОСТ 26666.3—85);

пункты 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 3.1, 3.5, 3.7, 4.1—4.3 исключить;

пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83;

пункт 2.10. Наименование показателя дополнить единицей: %;

дополнить пунктами — 2.15, 2.16:

(Продолжение см. с. 288)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4.80—82)

Наименование показателя качества и единицы измерения	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
2.15. Относительное удлинение при нагрузках меньше разрывных, % (ГОСТ 8847—85)	P	Изменение линейных размеров вследствие приложения и снятия нагрузок Способность отталкивать влагу
2.16. Гидрофобность, с	—	

пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8971—78 на ГОСТ 3816—81;

пункт 3.6. Наименование показателя дополнить единицей: Ом;

пункт 5.1. Наименование показателя дополнить словами: мм/мин (ГОСТ 25779—83).

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Мех для кожевенной и текстильной галантерей».

Пункт 2.3. Заменить слова: «с тиснением, с рисунчатый эффектом, с рисунчатой укладкой и фасонной стрижкой ворса» на «с рисунчатый эффектом (с тиснением, с рисунчатой укладкой, с фасонной стрижкой)».

Пункт 2.4. Заменить слова: «По виду применяемого сырья мех» на «Мех по виду применяемого в ворс сырья».

Пункт 3.2. Пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции: «массу ворсового покрова или густоту ворса»;

девятый, одиннадцатый, двенадцатый, последний абзацы исключить;

седьмой абзац. Заменить слова: «плотность» на «число петельных рядов и петельных столбиков на 10 см».

Пункт 3.3. Таблица 2. Заменить наименование показателя: «Устойчивость эффекта специальной отделки ворса» на «Устойчивость рисунчатого эффекта»;

графа «Подкладка для обуви». Заменить знак: (+) на (—);

наименование графы «Подкладка для обуви» дополнить словами: «кожевенной и текстильной галантерей».

Пункт 3.4. Таблица 3. Графу «Подкладка для обуви» дополнить словами: «кожевенной и текстильной галантерей»;

исключить показатели: «Жесткость при изгибе», «Устойчивость блеска», «Загрязняемость ворса», «Воздухопроницаемость», «Влагоотдача», «Поверхностная плотность электрического заряда»;

дополнить показателями:

(Продолжение см. с. 289)

Наименование показателя	Классификационные группировки меха по назначению					
	Одежда	Головные уборы, отделка	Подкладка для одежды	Подкладка для обуви кожаной и текстильной галантереи	Декоративные изделия	Игрушки
Относительное удлинение при нагрузках меньше разрывных	(±)	—	—	—	—	—
Гидрофобность	(±)	(±)	—	—	—	—
Устойчивость окраски ворса	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)

(Продолжение см. с. 290)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4.80—82)

примечания к табл. 2 и 3 дополнить пунктами — 4, 5: «4. Огнестойкость в классификационной группировке меха «Подкладка для обуви, кожанной и текстильной галантерей» определяется только для текстильной галантерей.

5. Устойчивость окраски ворса определяется при типовых испытаниях (применении в ворс нового вида волокна)».

(ИУС № 8 1988 г.)