

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа Б12

Изменение № 5 ГОСТ 2084—77 Бензины автомобильные. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 04.10.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2226

Дата введения 1997—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в п. 2.2 и разд. 3 и 4».

Пункт 1.1 после третьего абзаца дополнить абзацем: «АИ-91 с октановым числом по исследовательскому методу не менее 91»;

после четвертого абзаца дополнить абзацем: «АИ-95 с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Автомобильные бензины должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологической документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2.2. Таблица 1. Исключить марку «АИ-93 этилированный ОКП 02 5112 0602» и соответствующие характеристики;

таблицу дополнить графой «АИ-91 неэтилированный»;

графу «Метод испытания» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 10)

Наименование показателя	Значение для марки АИ-91		Метод испытания
	неэтилированный		
	ОКП 02 5112 0900		
1. Детонационная стойкость: октановое число, не менее, по моторному методу по исследовательскому ме- тоду	82,5 91	По ГОСТ 511—82 По ГОСТ 8226—82 По ГОСТ 28828—90 с дополнением по п. 4.5 настоящего стандарта	
2. Массовая концентрация свинца, г на 1 дм ³ бензина, не более	0,013		
3. Фракционный состав: температура начала перегон- ки бензина, °С, не ниже:		По ГОСТ 2177—82	
летнего	35		
зимнего	—		
10 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше:			
летнего	70		
зимнего	55		
50 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше:			
летнего	115		
зимнего	100		
90 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше:			
летнего	180		
зимнего	160		
конец кипения бензина, °С, не выше:			
летнего	205		
зимнего	195		
остаток в колбе, %, не бо- лее	1,5		
остаток и потери, %, не бо- лее	4,0		
4. Давление насыщенных пар- ов бензина, кПа (мм рт. ст.), не более:		По ГОСТ 1756—52 (арбитражный метод) или по ГОСТ 28781—90	
летнего	66,7 (500)		
зимнего	66,7—93,3 (500—700)		

(Продолжение см. с. 11)

Наименование показателя	Значение для марки АИ-91		Метод испытания
	неэтилированный		
	ОКП 02 5112 0900		
5. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ бензина, не более	3,0		По ГОСТ 5985—79 с дополнением по п. 4.3 настоящего стандарта или по ГОСТ 11362—76 По ГОСТ 1567—83 или по ГОСТ 8489—85
6. Концентрация фактических смол в мг на 100 см ³ бензина, не более:	5,0		
на месте производства	10,0		По ГОСТ 4039—88
на месте потребления	900		
7. Индукционный период на месте производства бензина, мин, не менее	0,10		
8. Массовая доля серы, %, не более	Выдерживает		По ГОСТ 19121—73
9. Испытание на медной пластинке	Отсутствие		По ГОСТ 6321—92
10. Водорастворимые кислоты и щелочи	Отсутствие		По ГОСТ 6307—75
11. Механические примеси и вода	—		По п. 4.4 настоящего стандарта
12. Цвет	Не нормируется.		
13. Плотность при 20 °С, кг/м ³	Определение обязательно		Визуально По ГОСТ 3900—85

(Продолжение см. с. 12)

Показатель 6. Графа «Значение для марки». Для всех марок установить значения:

на месте производства — не более 5,0;

на месте потребления — не более 10,0;

показатель 13. Графу «Значение для марки» дополнить словами: «Определение обязательно»;

показатель 14 исключить;

примечание 5 изложить в новой редакции:

«5. По согласованию с конкретными потребителями допускается выработка отдельных партий бензина с индукционным периодом не менее 450 мин»;

примечание 6 дополнить словами: «с обязательным определением в нем заводом-изготовителем индукционного периода».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. В автомобильный бензин, содержащий продукты термического и каталитического крекинга, коксования и пиролиза, для обеспечения нормы по показателю «индукционный период» при изготовлении допускается добавлять антиокислитель в следующем процентном отношении к указанным выше продуктам вторичных процессов: не более 0,10% антиокислителя ФЧ-16 или ионола, или не более 0,15 % антиокислителя Агидол-12»

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Допускается определять концентрацию свинца в этилированных бензинах по ГОСТ 13210—72».

Пункты 4.6, 4.7 исключить.

(ИУС № 5 1997 г.)