

Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Группа Т58

Изменение № 1 ГОСТ 12.2.121—88 ССБТ. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.05.90 № 1199

Дата введения 01.10.90

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Размеры отверстий для осмотра и обслуживания сборочных единиц и агрегатов трактора — по ГОСТ 27921—88».

Пункт 2.2. Чертеж 2. Заменить размер: $R\ 240$ на $R\ (240—340)$.

Пункт 2.4. Чертеж 3. Исключить проекцию, расположенную справа (с шириной отвала А).

Пункт 2.5 дополнить словами: «за исключением выхлопной трубы».

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.121—88)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.6: «2.6. Требования к обзорности тракторов с передним расположением кабины — по техническим условиям на тракторы конкретных моделей».

Пункт 3.2 после слов «их координаты» дополнить словами: «для тракторов, поставленных на производство после введения в действие настоящего стандарта».

Пункт 3.3 исключить.

Приложение 3 исключить.

Приложение 4. Графа «Угол обзора, град, не менее для класса трактора 6, 10, 15». Для угла обзора α_2 . Заменить значение: 35 на 35***; дополнить сноской: «*** Для тракторов, поставленных на производство, до 01.01.90 — 31°».

Приложение 5. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. В зоне, ограниченной углами α_2 и γ_3 (см. черт. 1) — участок поверхности грунта, находящийся за линией, параллельной гусенице с расстояния l_3 (не более 1,5 В)».

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Участок на поверхности грунта перед отвалом, расположенный на расстоянии $l_6 \leq 3L$ (см. черт. 3), обзор которого осуществляется из любой точки круга, лежащего в горизонтальной плоскости, с центром в точке K_1 и радиусом 300 мм».

(ИУС № 8 1990 г.)