

Изменение № 3 ГОСТ 15108—80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.10.88 № 3495**Дата введения 01.07.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить слова: «значения параметров» на «значения основных параметров»;

исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».

Пункт 1.3. Первый абзац исключить.

Пункт 1.8 после слова «стандартами» дополнить словами: «электрические параметры и заземление; масса свыше 15 кг».

Пункт 1.9. Второй абзац после слова «конструктивных» дополнить словами: «и технологических»;

третий абзац дополнить словами: «а номер изделия на самом изделии не указывают».

Пункт 1.14 изложить в новой редакции: «1.14. Технические требования к маркировке и методы контроля качества маркировки — по ГОСТ 26828—86».

Пункт 2.2.1 дополнить абзацем: «Допускается применять рабочие масла с антикоррозионными присадками, отличными от установленных для вариантов защиты ВЗ-1 и ВЗ-2».

Пункт 2.4.8. Первый абзац дополнить словами: «Содержание транспортной маркировки, место и способ ее нанесения и необходимые манипуляционные знаки должны быть указаны в нормативно-технической документации на тару для изделий конкретного вида».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.5—2.5.2:

«2.5. Методы контроля качества упаковки

2.5.1. При проверке качества временной противокоррозионной защиты следует визуально определять наличие и правильность нанесения средств консервации и материалов внутренней упаковки.

2.5.2. Испытания транспортной тары следует проводить по стандартам на тару конкретного вида.

Испытания нестандартной транспортной тары следует проводить:

на сжатие — по ГОСТ 18211—72;

на удар при свободном падении — по ГОСТ 18425—73;

на вибропрочность — по ГОСТ 21136—75».

Пункт 3.1. Второй абзац дополнить словами: «При этом следует указать вид транспорта и транспортного средства и условий транспортирования».

(Продолжение см. с. 124)

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. При складировании на земле первый ряд изделий в транспортной таре или внутренней упаковке должен укладываться на прокладки».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «При массе брутто от 15 до 40 кг тара должна быть удобна для ручного или механизированного перемещения. При массе брутто более 40 кг конструкция тары должна обеспечивать возможность механизированной погрузки и разгрузки».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортирование и хранение пневмогидроаккумуляторов — по ГОСТ 16769—84».

Приложение. Графа «Наименования изделий». Исключить слова: «и запорочные», «смазочные системы»;

графа «Наименования и обозначения параметров». Исключить слово: «поршня»;

дополнить наименованиями:

Наименование изделий	Наименования и обозначения параметров
Поворотные гидродвигатели и пневмодвигатели Станции гидропривода, смазочные станции, смазочные системы	Номинальное давление ($p_{ном}$), угол поворота (α), номинальный крутящий момент ($M_{ном}$) Номинальное давление ($p_{ном}$), номинальная подача ($Q_{ном}$) или номинальный подаваемый объем за цикл ($V_{ном}$), номинальная вместимость бака ($V_{ном. бака}$)

(ИУС № 1 1989 г.)