

Изменение № 1 ГОСТ 8467—83 Трубы стальные бурильные nippleного соединения для геологоразведочного бурения. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.08.88 № 2862

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Длина наружной проточки высаженного конца l_3 ». Заменить значения: для труб наружным диаметром 54 мм — 90 на 70; для труб наружным диаметром 68 мм — 100 на 80;

(Продолжение см. с. 106)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8467—83)

графа «Длина заходной расточки l_4 , номинал». Заменить значение: 5 на 10 (3 раза).

Пункт 1.4. Чертеж 2. Заменить размер: $5^\circ \pm 40'$ на 5° .

Таблица 2. Графа «Внутренняя резьба. Наружный диаметр d_0 . Пред. откл.». Для наружного диаметра 42 мм заменить значение: +0,130 на +0,160.

Пункт 4.6 изложить в новой редакции: «4.6. Контроль правильности исполнения резьб проводят калибрами по ТУ 41—13—45—88, ТУ 41—13—46—88».

(ИУС № 12 1988 г.)