

Изменение № 1 ГОСТ 3092—80 Канат плоской конструкции 8×4×9(0+9)+32 о. с. Сортамент

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3489 срок введения установлен

с 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200.

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности» (2 раза);

заменить значения: 1372 МПа на 1370 Н/мм² (2 раза), 1372 (140) на Т-1370 (2 раза).

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм²)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм²) на Н/мм² (кгс/мм²), 1372 (140), 1568 (160),

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2092—80)

1666 (170), 1764 (180), 1862 (190) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190) соответственно;

канат шириной 217 мм маркировочной группы I570 Н/мм² (160 кгс/мм²), Графа «Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н, не менее», Заменить значение: 2785000 на 2780000.

(ИУС № 2 1987 г.)