

Группа Г82

Изменение № 1 ГОСТ 19027—89 Насосы шестеренные. Основные параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.03.91 № 211

Дата введения 01.09.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования п. 2 (по подаче, давлению и КПД) и п. 4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми».

(Продолжение см. с. 84)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19027—89)

Пункт 2. Таблица 1. Графы «Обозначение типоразмера», «Масса, насоса, кг, не более» для подачи 4,00 м³/ч изложить в новой редакции:

Обозначение типоразмера	Масса насоса, кг, не более
НМШ 5—25	20,0
НМШФ 5—25	21,0
НМШГ 5—25	25,0

(Продолжение см. с. 85)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19027—89)

Пункт 3. Ряд давлений изложить в новой редакции: 0,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,4 (4,0); 0,63 (6,3); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,0 (20); 2,5 (25); 4,0 (40) МПа (кгс/см²).
(ИУС № 6 1991 г.)