
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
EN 15376—
2014

**ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫЕ.
ЭТАНОЛ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА
МОТОРНОГО ТОПЛИВА**

Требования и методы испытания

(EN 15376:2011, Automotive fuels — Unleaded petrol —
Requirements and test methods, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 декабря 2014 г. № 46)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2015 г. № 419-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 15376—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 15376:2011 «Топливо для автомобилей. Этанол в качестве компонента для смешивания моторного топлива. Требования и методы испытаний» («Automotive fuels — Ethanol as a blending component for petrol — Requirements and test methods», IDT).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 19 «Газовые и жидкие топлива, смазочные материалы и родственные продукты нефтяного, синтетического или биологического происхождения».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2015, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Отбор проб	2
4 Требования и методы испытаний	2
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов межгосударственным стандартам	5
Библиография	6

**ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫЕ.
ЭТАНОЛ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА МОТОРНОГО ТОПЛИВА****Требования и методы испытания**

Automotive fuels. Ethanol as a blending component for motor fuel.
Requirements and test methods

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний этанола, поставляемого или поступающего в продажу, используемого в качестве компонента моторного топлива для автомобилей с бензиновыми двигателями в соответствии с требованиями EN 228.

Примечание 1 — Настоящий стандарт устанавливает основные показатели, требования и методы испытаний этанола (биоэтанола), которые необходимы для анализа продуктов, применяемых в автомобильном бензине в качестве присадок с объемной долей до 5 %. При расширении области применения или увеличении объемной доли (присадок) требования должны быть исследованы заново.

Примечание 2 — В настоящем стандарте используется выражение «% об.» для обозначения процентов по объему, а «% масс.» — процентов по массе.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

EN 228:2012, Automotive fuels — Unleaded petrol — Requirements and test methods (Топливо для автомобилей. Неэтилированный бензин. Требования и методы испытаний)

EN 15484:2007, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of inorganic chloride — Potentiometric method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение неорганического хлорида. Потенциометрический метод)

EN 15485:2007, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of sulfur content — Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания серы. Рентгеновский флуоресцентный спектрометрический анализ с дисперсией по длинам волн)

EN 15486:2007, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of sulfur content — Ultra-violet fluorescence method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания серы. Метод ультрафиолетовой флуоресценции)

EN 15487:2007, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of phosphorus content — Ammonium molybdate spectrometric method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания фосфора. Спектрометрический метод с использованием молибдата аммония)

EN 15488:2007, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of copper content — Graphite furnace atomic absorption spectrometric method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания меди. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи)

EN 15489:2007, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of water content — Karl Fischer coulometric titration method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу-Фишеру)

EN 15491:2007, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of total acidity — Colour indicator titration method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение общей кислотности. Метод титрования с цветным индикатором)

EN 15492:2012, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of inorganic chloride and sulfate content — Ion chromatographic method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания сульфатов и неорганических хлоридов. Метод ионной хроматографии)

EN 15691:2009, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of total dry residue (in-volatile material) — Gravimetric method [Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение общего сухого остатка (нелетучий материал). Гравиметрический метод]

EN 15692:2009, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of water content — Karl Fischer potentiometric titration method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования по Карлу-Фишеру)

EN 15721:2013, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of higher alcohols, methanol and other impurities — Gas chromatographic method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания высших спиртов, метанола и летучих примесей. Метод газовой хроматографии)

EN 15769:2009, Ethanol as a blending component of petrol — Determination of appearance — Visual method (Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение внешнего вида. Визуальный метод)

EN 15837:2009, Ethanol as a blending component for petrol — Determination of phosphorus, copper and sulfur content — Direct method by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) [Этанол в качестве компонента моторного топлива. Определение содержания фосфора, меди и серы. Прямой метод определения оптической эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой (ICP OES)]

EN 15938:2010, Automotive fuels — Ethanol blending component and ethanol (E85) automotive fuel — Determination of electrical conductivity (Топливо для автомобилей. Этанол в качестве компонента смеси и топливного этанола (E85). Определение электропроводности)

ISO 3170:2004, Petroleum liquids — Manual sampling (Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб)

ISO 4259:2006¹⁾, Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test (Нефтепродукты. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний)

3 Отбор проб

Отбор проб — по ISO 3170 и/или требованиям национальных стандартов или рекомендаций по отбору проб спиртов.

В связи с чувствительностью некоторых методов испытаний, указанных в настоящем стандарте, особое внимание следует уделять соблюдению всех указанных в методах испытаний инструкций по обращению с контейнерами для проб.

4 Требования и методы испытаний

4.1 Красители и маркеры

Допускается использовать красители и маркеры.

4.2 Присадки

Для участия в логистических цепочках производителям этанола и организациям, занимающимся распределением продукции и эксплуатацией смесительных установок, рекомендуется учитывать необходимость использования антикоррозионных присадок для этанола, соответствующего спецификации. Рекомендуется добавлять необходимое количество подходящих присадок, не оказывающих негативно-го влияния и совместимых с готовым топливом. Также при добавлении присадок не должны нарушаться патентные права.

П р и м е ч а н и е — Антикоррозионные присадки могут повышать электропроводность чистого этанола по сравнению с базовым значением.

¹⁾ Заменен на ISO 4259-1:2017, ISO 4259-2—2017.

4.3 Денатурация

Денатурирующие вещества, разрешенные национальным законодательством, не должны оказывать на автомобильные системы и системы распределения топлива негативное воздействие.

При необходимости денатурации рекомендуется использовать указанные ниже денатурирующие вещества, не оказывающие негативного воздействия на автомобильные системы и системы распределения топлива:

- бензин, соответствующий требованиям EN 228;
- этил-*трет*-бутиловый эфир (ЕТВЕ),
- метил-*трет*-бутиловый эфир (МТВЕ),
- *трет*-бутиловый спирт (ТВА),
- 2-метил-1-пропанол (изобутанол),
- 2-пропанол (изопропанол).

Каждое денатурирующее вещество может применяться отдельно или в смеси с другими, за исключением изобутанола и изопропанола, которые могут легко испариться, поэтому рекомендуется использовать их в сочетании с другим денатурирующим веществом.

Примечание — Концентрация одного или нескольких денатурирующих веществ устанавливается по усмотрению компетентных национальных органов и не должна противоречить требованиям EN 228.

4.4 Общие требования и методы испытаний

4.4.1 Перед денатурацией при контроле по приведенным в таблице 1 методам испытаний этанол должен соответствовать предельным значениям, указанным в таблице 1.

Примечание — Для перевода результатов из мг/л в мг/кг используют значение плотности, определенное по EN 15486 (приложение А).

Таблица 1 — Требования и методы испытаний неденатурированного этанола

Наименование показателя	Значение	Метод определения ^{а)}
Содержание этанола, включая содержание высших насыщенных спиртов), % масс., не менее	98,7	По EN 15721 ^{б)}
Содержание высших насыщенных (C ₃ —C ₅) моноспиртов, % масс., не более ^{с)}	2,0	По EN 15721 ^{б)}
Содержание метанола, % масс., не более	1,0	По EN 15721 ^{б)}
Содержание воды, % масс., не более ^{д)}	0,300	По EN 15489, EN 15692
Общее содержание кислот (в пересчете на уксусную кислоту), % масс., не более	0,007	По EN 15491
Удельная электропроводность, $\mu\text{S}/\text{см}$, не более	2,5	По EN 15938
Внешний вид	Светлый и прозрачный	По EN 15769
Содержание неорганических хлоридов, мг/кг, не более ^{е)}	6,0	По EN 15484, EN 15492
Содержание сульфатов, мг/кг, не более	4,0	По EN 15492
Содержание меди, мг/кг, не более ^{ф)}	0,100	По EN 15488, EN 15837
Содержание фосфора, мг/л, не более ^{г)}	0,15	По EN 15487, EN 15837
Содержание нелетучих веществ, мг/100 мл, не более	10	По EN 15691
Содержание серы, мг/кг, не более ^{з)}	10,0	По EN 15485, EN 15486, EN 15837

а) См. 4.6.1.
 б) Приведено значение для безводной пробы.
 с) Для высших спиртов, имеющих молекулярную формулу C_nH_{2n} + 1 OH, n = 3, 4 или 5.
 д) См. 4.6.2.
 е) См. 4.6.3.
 ф) См. 4.6.4.
 г) См. 4.6.5.
 з) См. 4.6.6.

4.4.2 В некоторых случаях для подтверждения биологического происхождения этанола может потребоваться подробная документация о биологическом происхождении, которую можно проверить.

Примечание — Альтернативой этой документации является определение возраста, которое основано на измерении бета-минус-распада радиоактивного изотопа углерода C-14 [7]. Для часто проводимых испытаний этот метод очень длительный, но его можно использовать, если происхождение продукта вызывает сомнение.

4.5 Климатические требования

Учитывая свойство этанола впитывать воду, поставщики должны гарантировать, что при климатическом воздействии или при распределении топлива в соответствующих странах не произойдет отделение воды.

4.6 Прецизионность и действия в спорных случаях

4.6.1 Все методы испытаний в настоящем стандарте содержат данные по прецизионности, определенные по ISO 4259. При разногласиях для устранения споров используются методы по ISO 4259; толкование результатов проводится на основе прецизионности метода испытаний.

4.6.2 При разногласиях по содержанию воды используют EN 15489.

4.6.3 При разногласиях по содержанию неорганических хлоридов используют EN 15492.

4.6.4 При разногласиях по содержанию меди используют EN 15488, см. [8].

4.6.5 При разногласиях по содержанию фосфора используют EN 15487, см. [8].

4.6.6 При разногласиях по содержанию серы используют EN 15485 или EN 15486, см. [8].

Примечание 1 — В EN 15485 или EN 15486 установлены специальные меры предосторожности, которые отсутствуют в методах испытаний обычного топлива (по стандартам [9] и [10]).

Примечание 2 — Как только на рынке будет достаточное количество ISP-OES оборудования, при разногласиях по содержанию меди, фосфора и серы будет использоваться метод по EN 15837.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного и европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
EN 228:2012	—	*
EN 15484:2007	IDT	ГОСТ EN 15484—2014 «Этанол в качестве компонента бензина. Определение неорганических хлоридов потенциметрическим титрованием»
EN 15485:2007	—	*
EN 15486:2007	—	*
EN 15487:2007	—	*
EN 15488:2007	—	*
EN 15489:2007	—	*
EN 15491:2007	—	*
EN 15492:2012	—	*
EN 15691:2009	—	*
EN 15692:2009	—	*
EN 15721:2009	—	*
EN 15769:2009	—	*
EN 15837:2009	—	*
EN 15938:2010	—	*
ISO 3170:2004	—	*
ISO 4259:2006	—	*
<p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного и европейского стандарта.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты.</p>		

Библиография

- [1] Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC
(Директива 98/70/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 октября 1998 г. о качестве бензина и дизельного топлива и вносящая изменения в Директиву 93/12/ЕЕС)
- [2] Directive 2003/17/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 2003 amending Directive 98/70/EC on the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive-93/12/EEC
(Директива 2003/17/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 марта 2003 г., вносящая изменения в Директиву 98/70/ЕС о качестве бензина и дизельного топлива и вносящая изменения в Директиву 93/12/ЕЕС)
- [3] Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions and amending Directive 1999/32/EC, as regards the specification of fuel used by inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC (Text with EEA relevance)
(Директива 2009/30/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г., поправки к Директиве 98/70/ЕС в отношении установления требований к автомобильному бензину и дизельному топливу и ограничения выбросов углекислого газа автомобилями, изменяющая Директиву Совета 1999/32/ЕС в отношении топлива, используемого для судов внутреннего плавания и отменяющая Директиву 93/12/ЕЕС)
- [4] Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport
(Директива 2003/30/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 мая 2003 г. о поощрении использования биотоплива или других возобновляемых видов топлива для транспорта)
- [5] DIN 51627-4:2009* Automotive fuels — Test methods — Part 4: Determination of electrical conductivity in ethanol fuel
(Моторное топливо. Методы испытаний. Часть 4: Определение электропроводности топливного этанола)
- [6] EN 15490:2007 Ethanol as a blending component for petrol — Determination of pH
(Этанол в качестве компонента для бензина. Определение значения pH)
- [7] Method No. 13, Determination of the ¹⁴C content in ethanol, Annex I to Regulation (EC) No. 625/2003 of the Commission of 2 April 2003 amending Regulation (EC) No. 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No. 1493/1999 on the common organization of the market in wine with regard to market mechanisms
(Метод № 13 приложения I к Регламенту (ЕС) № 625/2003 от 2 № 13, Определение содержания ¹⁴C в этаноле, Апрель 2003 вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 1623/2000 на подробные правила применения Регламента Совета (ЕС) № 1493/1999 по общей организации рынка алкоголя с учетом рыночных механизмов)
- [8] Ethanol test methods — Interlaboratory study, Version 2007 and Version 2009, CEN/TC 19/WG 27 «Element Analysis of petroleum products», available from NEN, P.O. Box 5059, NL-2600 GB Delft, the Netherlands
(Методы испытаний этанола. Межлабораторные исследования 2007 г. и 2009 г., CEN/TC 27 19/WG «Элементный анализ нефтепродуктов», доступны в P.O. Box 5059, NL-2600 GB Delft, Нидерланды)
- [9] EN ISO 20846:2011 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels — Ultraviolet fluorescence method
(Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливе для автомобилей — ультрафиолетовый метод флуоресценции (ISO 20846:2011))
- [10] EN ISO 20884:2011 Petroleum products — Determination of sulfur content of automotive fuels — Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
(Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах — волновой дисперсией рентгеновской флуоресцентной спектроскопии (ISO 20884:2011))

* Заменен на EN 15938:2010 Automotive fuels — Ethanol blending component and ethanol (E85) automotive fuel — Determination of electrical conductivity (Топливо для автомобилей. Этанол в качестве компонента смеси и топливного этанола (E85). Определение электропроводности).

УДК 665.521.2.004:006.354

МКС 71.080.60
75.160.20

Ключевые слова: автомобильные топлива, этанол в качестве компонента моторного топлива, требования и методы испытания

Редактор *Н.Е. Рагузина*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 03.06.2019. Подписано в печать 06.08.2019. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,05.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru