



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ,
ШТАПЕЛЬНЫЕ И СМЕШАННЫЕ

СКЛАДЫВАНИЕ, МАРКИРОВКА
И ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

ГОСТ 8737—66

Издание официальное

Цена 4 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

**ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ,
ШТАПЕЛЬНЫЕ И СМЕШАННЫЕ**

Складывание, маркировка и первичная упаковка

Cotton, staple and mixed fabrics
and piece goods. Folding,
marking and primary packing

ГОСТ

8737—66*

Взамен
ГОСТ 8737—58

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 3/XI 1966 г. Срок введения установлен

с 1/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани, штучные изделия, товарное сырье, мерные остатки, мерный и весовой лоскут хлопчатобумажные, из вискозного штапельного волокна, из хлопчатобумажной основы и утка из искусственного шелка и смешанные из пряжи, выработанной хлопчатобумажным способом, прядения из хлопка в смеси с другими волокнами, и устанавливает правила их складывания, маркировки и первичной упаковки.

Стандарт не распространяется на технические ткани и ткани специального назначения, для которых требования к складыванию, маркировке и первичной упаковке предусмотрены стандартами или техническими условиями на них.

1. СКЛАДЫВАНИЕ И УПАКОВКА ТКАНЕЙ

1.1. Ткани, предназначенные для швейной и других отраслей промышленности, должны комплектоваться в целые без разрезов куски. Грубые дефекты протяженностью по длине ткани до 0,7 м, подлежащие вырезу согласно ГОСТ 161—60, не должны вырезаться, а должны отмечаться на границах условных вырезов и местах условных разрезов цветными нитками или клеймом «вырез».

Количество условных вырезов и разрезов должно быть равно количеству отрезов, приведенному в п. 1.4, за вычетом одного.

Для торговой сети допускается комплектование кусков из нескольких отрезов тканей одного артикула, сорта, цвета, рисунка и оттенка.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1974 г.) с изменением № 2,
опубликованным в октябре 1973 г.

© Издательство стандартов, 1975

1.2. Длина куска ткани, предназначеннной для торговой сети, должна быть:

для всех тканей шириной менее 100 см, кроме	
тканей с разрезным ворсом	от 35 до 60 м
то же, шириной 100 см, и более	от 25 до 50 м
для тканей с разрезным ворсом	от 15 до 40 м

С согласия потребителя допускается сдавать в торговую сеть короткомерные куски ткани, длина которой должна быть не менее:

для всех тканей шириной менее 100 см, кроме тканей	
с разрезным ворсом	19 м
то же, шириной 100 см и более	12 м
для тканей с разрезным ворсом	10 м

1.3. Длина куска ткани, предназначеннной для швейной и других отраслей промышленности, должна быть не менее:

при массе ткани до 100 г/м ² вкл.	80 м
то же, от 101 до 200 г/м ² вкл.	60 м
то же, от 201 до 300 г/м ² вкл.	40 м
то же, более 300 г/м ²	20 м

П р и м е ч а н и е. Длина ткани условных вырезов должна входить в общую меру куска.

1.4. Допускаемое количество отрезов в куске ткани, предназначеннной для торговой сети, должно устанавливаться в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

Ширина ткани (кроме тканей с разрезным ворсом) в см	Длина куска ткани в м		Ткани с разрезным ворсом	Допускаемое количество отрезов
	менее 100	100 и более		
От 35 до 45 вкл.	—	От 25 до 30 вкл.	От 15 до 20 вкл.	2
На каждые последующие 15 м			Более 20	3
			—	1

Допускаемое количество отрезов в короткомерном куске ткани, сдаваемой в торговую сеть с согласия потребителя, должно устанавливаться в соответствии с требованиями приведенными в табл. 2.

Таблица 2

Ширина ткани (кроме тканей с разрезным ворсом) в см	Длина куска ткани в м		Ткани с разрезным ворсом	Допускаемое количество отрезов
	менее 100	100 и более		
От 19 до 20 вкл.	—	От 12 до 15 вкл.	От 10 до 12 вкл.	1
Более 20 до 34 вкл.		Более 15 до 24 вкл.	Более 12 до 14 вкл.	2

1.5. Длина отреза в куске ткани, предназначеннной для торговой сети, должна быть не менее:

при ширине ткани до 65 см вкл.	3,0 м
то же, более 65 до 80 см вкл.	2,5 м
то же, более 80 см	1,5 м
простынныи ткани	2,25 м

П р и м е ч а н и е. Длина отреза тканей военного ассортимента всех ширин (кроме простынных) не должна быть менее 3 м.

1.6. Длина отреза в куске ткани, предназначеннной для швейной и других отраслей промышленности, должна быть не менее:

при ширине ткани до 65 см вкл.	6,0 м
то же, более 65 до 80 см вкл.	3,0 м
то же, более 80 см	1,5 м

1.7. Ткани должны быть сложены или накатаны в куски лицевой стороной внутрь в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 3.

Таблица 3

Тип складки	Вид сложенного или накатанного куска	Номер чертежа
1	Ткань, сдвоенную или во всю ширину, уложенную в кусок метровыми накладками, складывают в четыре сгиба с прокладкой или без нее	1,2
2	То же, в три сгиба	3
3	То же, в два сгиба	4
4	Ткань, сдвоенную или во всю ширину накатывают на плоскую (картонную или фанерную) или круглую (картонную) прокладку	5,6

П р и м е ч а н и я:


1. Без прокладок складывают в куски ткани, имеющие жесткую отделку.
2. Допускается складывать или накатывать в куски сдвоенные ткани лицевой стороной наружу.
3. Допускается накатывать ткани на шаблон, который вынимают из куска после накатывания.

1.8. Ткани шириной 100 см и более, предназначенные для торговой сети, должны сдавливаться. С согласия потребителя ткани могут не сдавливаться.


1.9. Ширина плоских картонных и фанерных прокладок должна быть от 170 до 250 мм, а длина — короче ширины ткани не более чем на 80 мм.

Диаметр круглых картонных прокладок должен быть не более 65 мм, а длина — не менее ширины ткани.


2*




Черт. 1




Черт. 2




Черт. 3



Черт. 4



Черт. 5



Черт. 6

1.10. Ткани должны быть сложены или накатаны в куски плотно, ровно, без перекосов, без свисания и загиба кромок.

1.11. Куски тканей должны быть упакованы в бумагу, целлофан или полиэтиленовую пленку и перевязаны тесьмой в двух местах.

1.12. При упаковке в бумагу, целлофан или полиэтиленовую пленку оставляют открытыми торцы куска у несдвоенных тканей и торец с кромками — у сдвоенных.

2. СКЛАДЫВАНИЕ И УПАКОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Штучные изделия одного артикула и сорта должны комплектоваться в пачки.

2.2. Комплектование штучных изделий в пачки должно производиться в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 4.

Таблица 4

Изделия	Вид сложенного изделия	Количество в пачке
1. Платки головные с подрубкой, с осыпкой, с хлопчатобумажной бахромой или из вискозного шелка, с вышивкой механической или тамбуром размером не более 90×90 см	Складывают вчетверо лицевой стороной наружу и с одним сгибом пополам	30 шт. (перевязанные по 10 шт. разных цветов и рисунков так, чтобы бахрома была с четырех сторон)
2. То же, размером более 90×90 см	Складывают два раза вчетверо лицевой стороной наружу	То же
3. Платки носовые с подрубкой	Складывают вчетверо лицевой стороной наружу. Два платка разных расцветок упаковывают в полиэтиленовый или целлофановый конверт	25 конвертов
4. Полотенца вафельные и махровые	Складывают пополам по длине лицевой стороной внутрь по одной штучке	10 шт.
5. Простыни махровые	Складывают вдвое по ширине и в два сгиба пополам по длине	5 шт.
6. Детские одеяла летние и байковые и покрывала	Складывают вдвое по ширине и в два сгиба пополам по длине	10 шт.
7. Одеяла байковые	Складывают вдвое по ширине и в три сгиба по длине	5 шт.
8. Одеяла летние и покрывала	Складывают два раза пополам по ширине и в три сгиба пополам по длине	5 шт.
9. Гобеленовые штучные изделия длиной не более 170 см	Складывают вдвое по ширине и в три сгиба пополам по длине	4 шт.
10. Гобеленовые штучные изделия длиной более 170 см	Складывают вдвое по ширине и в два сгиба пополам по длине	4 шт.

П р и м е ч а н и е. С согласия потребителя допускаются другие виды складывания штучных изделий и способы комплектования их в пачки.

2.3. Пачки штучных изделий должны быть упакованы в бумагу и перевязаны тесьмой в двух местах.

3. СКЛАДЫВАНИЕ И УПАКОВКА МЕРНЫХ ОСТАТКОВ, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА

3.1. К мерным остаткам относят отрезы тканей, длина которых не менее длины отрезов, приведенной в п. 1.5.

3.2. Мерные остатки, рассортированные по артикулам, сортам, степени устойчивости окраски, а для набивных тканей также по крашу, комплектуют в пачки.

3.3. К мерному лоскуту относят отрезы тканей длиной:

для всех тканей шириной до 65 см вкл.,	
кроме меланжевых шириной 140 см и	
более и простынных	от 0,7 до 2,99 м вкл.
то же, шириной более 65 до 80 см вкл.	от 0,7 до 2,49 м вкл.
то же, шириной более 80 см	от 0,7 до 1,49 м вкл.
меланжевые ткани шириной 140 см и более	от 0,5 до 1,49 м вкл.
простынные ткани	от 0,5 до 2,24 м вкл.

3.4. Мерный лоскут, рассортированный по артикулам, сортам, а для гладокрашеных тканей также по светлым и темным тонам, комплектуют в пачки.

3.5. Общая длина мерных остатков или мерного лоскута в пачке должна быть не менее длины куска ткани, приведенной в п. 1.2.

3.6. Пачки мерных остатков и мерного лоскута должны быть упакованы в бумагу и перевязаны тесьмой в двух местах.

3.7. К весовому лоскуту относят отрезы тканей, длина которых менее длины мерного лоскута, но не менее 10 см.

3.8. Весовой лоскут по длине подразделяют на три размера:

- 1-й — от 40 до 69 см вкл.;
- 2-й — от 20 до 39 см вкл.;
- 3-й — от 10 до 19 см вкл.

3.9. Весовой лоскут относят к той или иной группе тканей согласно техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Весовой лоскут каждой группы тканей подразделяют по видам отделки на лоскут:

- суровых тканей;
- отбеленных тканей;
- набивных и пестротканых тканей;
- гладокрашеных тканей;
- меланжевых тканей.

3.10. Весовой лоскут, рассортированный в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9, комплектуют в пачки. Пачки должны быть перевязаны тесьмой или хлопчатобумажным шнуром.

3.11. Лоскут, имеющий длину менее 10 см, относят к обрезкам и сдают в установленном порядке.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Маркировка состоит из клеймения ткани и прикрепления к тканям и штучным изделиям ярлыков с данными, характеризующими их качество и количество.

4.2. Клеймению подлежат ткани, скомплектованные в куски. Клеймение должно производиться смываемой краской с изнанки ткани так, чтобы краска не проходила на лицевую сторону ткани. Цвет клейма должен отличаться от цвета ткани.

4.3. Клеймо должно быть прямоугольной формы размером 75×30 мм и содержать наименование предприятия-изготовителя и номер контролера ОТК.

4.4. Клеймо должно наноситься на обоих концах куска и располагаться длинной стороной по срезу ткани на расстоянии не более 10 мм от края среза и от кромки ткани. На стыке смежных отрезов, входящих в кусок, должно наноситься одно общее клеймо и располагаться длинной стороной параллельно кромке ткани на расстоянии не более 10 мм от кромки так, чтобы одним клеймом были заклеймлены концы обоих отрезов.

4.5. На границах условных вырезов и местах условных разрезов с изнанки ткани должно наноситься клеймо «вырез». Размер букв должен быть не более 30×15 мм. Клеймо должно наноситься параллельно кромке на расстоянии не более 10 мм от ее края.

4.6. На тканях спецзаказа по договоренности с заказчиком должно наноситься дополнительно клеймо «ТВЗ» размером не более 40×30 мм.

4.7. К кускам тканей, штучным изделиям, пачкам штучных изделий, мерных остатков и мерного лоскута должны быть подвешены ярлыки из плотного картона с блочком.

Картон должен быть светлых тонов с гладкой поверхностью.

Допускается для штучных изделий пришивать ярлык из плотной бумаги к краю изделия в процессе обработки швов. Ярлык должен быть пришит узкой верхней стороной с изнанки и не должен выступать за края изделия.

Допускается к кускам тканей прикреплять товарный ярлык при помощи скрепкосшивателей. Ярлык должен быть прикреплен к кромке ткани узкой верхней стороной двумя скрепками.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 10 1973 г.).

4.8. Ярлыки должны быть прямоугольной формы размером не более 80×120 мм и подвешиваться на прочной нитке длиной 8—10 см. Нитка должна захватывать только один внутренний слой ткани за кромку. В кусках тканей он должен вкладываться между слоями ткани.

Ярлыки, подвешенные к кускам тканей, предназначенных для торговой сети, и штучным изделиям должны быть художественно

оформлены. Оформление их должно быть согласовано в установленном порядке.

4.9. Ярлыки для тканей 2-го сорта должны иметь цветную полосу по диагонали.

4.10. На ярлыках, подвешиваемых к кускам тканей, предназначенных для торговой сети, должно быть указано:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель (сокращенно);

б) наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

в) наименование ткани и номер артикула;

г) номер стандарта или технических условий;

д) вид и характеристика отделки (гладокрашеная, набивная, мерсеризованная, вид пропитки и т. д.);

е) название химических волокон и их процентное содержание;

ж) степень устойчивости окраски;

з) ширина ткани в см;

и) сорт;

к) длина ткани в куске с точностью до 0,1 м;

л) количество отрезков в куске;

м) дата выпуска.

Кроме того, должна быть указана цена 1 м ткани.

4.11. На ярлыках, подвешиваемых к кускам тканей, предназначенных для швейной и других отраслей промышленности, должны быть указаны обозначения, приведенные в п. 4.10 за исключением подпунктов к и л.

Дополнительно указывается:

а) количество условных вырезов и разрезов;

б) общая длина условных вырезов;

в) длина ткани в куске без условных вырезов.

Кроме того, должна быть указана цена 1 м ткани.

4.12. На ярлыках, подвешиваемых к штучным изделиям, должно быть указано:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель (сокращенно);

б) наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

в) наименование штучного изделия и номер артикула;

г) номер стандарта или технических условий;

д) вид и характеристика отделки (набивное, мерсеризованное, вышитое, с бахромой и т. д.);

е) название химических волокон и их процентное содержание;

ж) степень устойчивости окраски;

з) размер штучного изделия в см;

и) сорт;

к) номер заправки одеял и покрывал;

л) дата выпуска.

Кроме того, должна быть указана цена штучного изделия.

4.13. Маркировку носовых платков наносят на полиэтиленовом или целлофановом конверте.

4.14. На ярлыках, подвешиваемых к пачкам штучных изделий, дополнительно указывают количество изделий в пачке.

4.15. На ярлыках, подвешиваемых к пачкам мерных остатков и мерного лоскута, должны быть указаны обозначения, приведенные в п. 4.10.

4.16. На ярлыках размером 20×30 мм, пришиваемых или наклеиваемых на каждый отрез мерных остатков и мерного лоскута, должно быть указано:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) длина отреза;
- в) сорт;
- г) номер контролера ОТК.

Ярлыки пришивают или наклеивают на угол отреза с изнанки ткани.

4.17. На ярлыках, наклеиваемых на пачки весового лоскута, должно быть указано:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) группа лоскута;
- в) масса пачки.

Кроме того, должна быть указана цена 1 кг лоскута.

4.18. Ярлыки должны заполняться типографским способом. Заполнение отдельных обозначений (дата выпуска, количество отрезов или изделий и т. д.) должно производиться на пишущих машинах или с помощью специальных штампов вручную несмываемой краской.

4.19. Дополнительные обозначения на ярлыках, кроме приведенных в пп. 4.10—4.12; 4.14—4.17, устанавливают по соглашению изготовителя с потребителем.

4.20. В каждый кусок ткани, каждое штучное изделие, каждую пачку мерных остатков и мерного лоскута содержащих химические волокна, должны вкладываться памятки с указанием способа ухода за тканью и изделием в соответствии с требованиями ГОСТ 16958—71.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 10 1973 г.).

5. УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Упаковочные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

- а) мануфактурная бумага — ГОСТ 11600—65;
- б) пленка полиэтиленовая — ГОСТ 10354—73;
- в) целлюлозная пленка — ГОСТ 7730—74;
- г) картон коробочный толщиной 2 мм — ГОСТ 7933—56;

- д) фанера kleеная толщиной 2—3 мм — ГОСТ 3916—69;
- е) тесьма хлопчатобумажная или из химических волокон шириной 6—8 мм;
- ж) шнур хлопчатобумажный.

Замена

ГОСТ 3916—68 введен взамен ГОСТ 3916—65.
ГОСТ 7730—74 введен взамен ГОСТ 7730—63.
ГОСТ 10354—73 введен взамен ГОСТ 10354—63.

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор А. М. Шкодина
Корректор М. Н. Гринвальд

Сдано в набор 26. 01. 74 Подп. в печ. 13. 02. 75 0,75 л. л. Тир. 10000 Цена 4 коп.

Издательство стандартов. Москва. Д-22, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 648