

УДК 629.7:677.54

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00848-77

МАТЫ Технические условия

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 2 июня 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на маты, предназначенные для защиты от механических повреждений поверхностей фюзеляжа и крыла самолетов и вертолетов при работе на них обслуживающего персонала.

Издание официальное



Перепечатка разрешена

№ изм
№ изм

3257

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Маты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12760-77 - ОСТ 1 12764-77.
- 1.2. Поверхности матов не должны иметь разрывов и загрязнений.
- 1.3. Маты должны быть пригодны для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.
- 1.4. Срок службы не менее 5 лет, в число которых входит 3 года эксплуатации и 2 года хранения и транспортирования.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2.1. Маты предъявляются заказчику к приемке партиями. Количество матов в партии согласовывается с заказчиком.
- 2.2. При приемке матов должны контролироваться:
- внешний вид и размеры требованиям стандарта;
 - правильность маркировки.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Маркировка по ОСТ 1 12760-77 - ОСТ 1 12764-77.
- 3.2. Маты завертываются в парафинированную бумагу БП-6 по ГОСТ 9569-65 и упаковываются в плотные деревянные ящики, не допускающие проникновения влаги.
- 3.3. Масса ящика (брутто) с матами не должна превышать 50 кг.
- 3.4. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист, в котором должны быть указаны:
- номер или товарный знак завода-поставщика;
 - обозначение мата;
 - количество матов в ящике;
 - дата упаковки;
 - масса ящика (брутто) в килограммах.
- 3.5. Ящики с упакованными матами пломбируются.
- 3.6. При длительном хранении маты в упаковке должны находиться в складских помещениях или под навесами, защищенными от влаги при температуре от минус 50 до плюс 50°С.

№ ин.

№ изв.

3257

Изм. № дубликата

Изм. № оригинала

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Маты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

4.2. Поставщик должен гарантировать соответствие матов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных стандартом.

4.3. Гарантийный срок устанавливается 3 года с момента принятия матов заказчиком.

№ 121.
№ 122.

3257

Инв. № дубликата
Инд. № изделия

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 00848-77

МАТЫ

Технические условия

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				