

УДК 62-422.001.24:621.882.082.1

Группа Г13

ОКСТУ 0070 **ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**

Диаметры стержней под накатывание
резьбы метрической по ГОСТ 9150-81

ОСТ I 41505-84

Взамен ОСТ I 41505-76

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 25.12 19784 г. № 087-16

с 01.07. 1986 г.

Настоящий стандарт устанавливает диаметры стержней под накатывание метрической резьбы по ГОСТ 9150-81

1. Размеры и предельные отклонения диаметров стержней должны соответствовать указанным в таблице 1.

2. Для деталей из материала с временным сопротивлением $\sigma_s \geq 140 \text{ кгс/мм}^2$ и титановых сплавов с относительным удлинением $\delta^5 \geq 12\%$ размеры стержней для резьб с полем допуска 6e и предельные отклонения для резьб с пол.ми допусков 5h, 6y, 6e, 4h, 4g 6g должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица I.

Номинальный диаметр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>p</i>	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска							
		4 <i>h</i>		6 <i>h</i>	6 <i>g</i> ₂	6 <i>e</i>	6 <i>h</i> , 6 <i>g</i> ₂ , 6 <i>e</i>	4 <i>g</i> 6 <i>g</i>	
		НОМИН.	Пред. откл.	НОМИН.			Пред. откл.	Пред. откл.	
1,6	0,35	1,37	-0,03	1,36	1,35	—	-0,04	-0,02	
1,8		1,57		1,56	1,55				
2	0,40	1,74		1,73	1,71				
2,2	0,45	1,91		1,90	1,88		-0,05	-0,025	
2,5		2,21		2,20	2,18				
3	0,35	2,77		2,76	2,75		-0,04	-0,02	
	0,50	2,67		2,66	2,65				2,62
3,5	0,35	3,27		3,26	3,25		—	-0,04	-0,02
	0,60	3,11		3,10	3,08		3,05	-0,06	-0,03
4	0,50	3,67		3,66	3,65		3,62	-0,05	
	0,70	3,55	-0,04	3,54	3,52	3,48	-0,06		
5	0,50	4,67	-0,03	4,66	4,65	4,62	-0,05	-0,025	
	0,80	4,48	-0,04	4,47	4,45	4,41	-0,06	-0,03	
6	0,50	5,67	-0,04	5,66	5,65	5,62		-0,06	-0,03
	0,75	5,51		5,50	5,48	5,45			
8	1,00	5,36	-0,05	5,34	5,32	5,28	-0,07	-0,04	
	0,50	7,67	-0,04	7,66	7,65	7,62			
	0,75	7,51		7,50	7,48	7,45			
	1,00	7,36	-0,05	7,34	7,32	7,28			
1,25	7,20	7,18		7,15	7,12				
10	0,50	9,67	-0,04	9,66	9,65	9,62	-0,08	-0,04	
	0,75	9,51		9,50	9,48	9,45			
10	1,00	9,36	-0,05	9,34	9,32	9,28			
	1,50	9,04	-0,06	9,02	8,99	8,96			
12	0,75	11,51	-0,05	11,50	11,48	11,45	-0,08	-0,04	

Продолжение таблицы I.

Номинал. диаметр резьбы d	Шаг резь- бы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска							
		4h		6h	6g/6g'		6e	6h/6g	4g/6g'
		НОМИН.	Пред. откл.		НОМИН.			Пред. откл.	Пред. откл.
12	1,00	11,35		11,33	11,31	11,27			
	1,25	11,20	-0,06	11,18	11,15	11,12			
	1,50	11,03		11,01	10,98	11,95	-0,09	-0,050	
	1,75	10,88	-0,07	10,86	10,83	10,80			
14	0,75	13,51	-0,05	13,50	13,48	13,45			
	1,00	13,35		13,33	13,31	13,27	-0,08	-0,040	
	1,50	13,03	-0,06	13,01	12,98	12,95	-0,09	-0,050	
	2,00	12,72	-0,07	12,70	12,66	12,63	-0,10		
	0,75	15,51	-0,05	15,50	15,48	15,45			
16	1,00	15,35		15,33	15,31	15,27	-0,08	-0,040	
	1,50	15,03	-0,06	15,01	14,98	14,95	-0,09		
	2,00	14,72	-0,07	14,70	14,66	14,63	-0,10	-0,050	
18	0,75	17,51	-0,05	17,50	17,48	17,45			
	1,00	17,35		17,33	17,31	17,27	-0,08	-0,040	
	1,50	17,03	-0,06	17,01	16,98	16,95	-0,09		
	2,00	16,72	-0,07	16,70	16,66	16,63	-0,10	-0,050	
20	0,75	19,51	-0,05	19,50	19,48	19,45			
	1,00	19,35		19,33	19,31	19,27	-0,08	-0,040	
	1,50	19,03	-0,06	19,01	18,98	18,95	-0,09	-0,045	
	2,00	18,72	-0,07	18,70	18,66	18,63	-0,10	-0,050	
22	0,75	21,51	-0,05	21,50	21,48	21,45		-0,040	
	1,00	21,35		21,33	21,31	21,27	-0,08		
	1,50	21,03	-0,06	21,01	20,98	20,95	-0,09	-0,045	
	2,00	20,72	-0,07	20,70	20,66	20,63	-0,10	-0,050	
24	1,00	23,35	-0,06	23,33	23,31	23,27	-0,09	-0,045	
	1,50	23,02	-0,07	23,00	22,97	22,94	-0,10	-0,050	
	2,00	22,71	-0,08	22,69	22,65	22,62	-0,11	-0,055	

Продолжение таблицы I

Номинал. диаметр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>P</i>	диаметр стержня под резьбу с полем допуска						
		4 <i>h</i>		6 <i>h</i>	4 <i>g</i> 6 <i>g</i>	6 <i>e</i>	6 <i>h</i> 6 <i>g</i> 6 <i>e</i>	4 <i>g</i> 6 <i>g</i>
		номинал.	Пред. откл.	номинал.			Пред. откл.	Пред. откл.
27	1,0	26,35	-0,06	26,33	26,31	26,27	-0,09	-0,045
	1,5	26,02	-0,07	26,00	25,97	25,94	-0,10	-0,05
	2,0	25,71	-0,08	25,69	25,65	25,62	-0,11	-0,055
30	1,0	29,35	-0,06	29,33	29,31	29,27	-0,09	-0,045
	1,5	29,02	-0,07	29,00	28,97	28,94	-0,10	-0,05
	2,0	28,71	-0,08	28,69	28,65	28,62	-0,11	-0,055
33	1,0	32,35	-0,06	32,33	32,31	32,27	-0,09	-0,045
	1,5	32,02	-0,07	32,00	31,97	31,94	-0,10	-0,05
	2,0	31,71	-0,08	31,69	31,65	31,62	-0,11	-0,055
36	1,0	35,35	-0,06	35,33	35,31	35,27	-0,09	-0,045
	1,5	35,02	-0,07	35,00	34,97	34,94	-0,10	-0,05
	2,0	34,71	-0,08	34,69	34,65	34,62	-0,11	-0,055
39	1,0	38,35	-0,06	38,33	38,31	38,27	-0,09	-0,045
	1,5	38,02	-0,07	38,00	37,97	37,94	-0,10	-0,05
	2,0	37,71	-0,08	37,69	37,65	37,62	-0,11	-0,055
42	1,0	41,35	-0,06	41,33	41,31	41,27	-0,09	-0,045
	1,5	41,03	-0,07	41,01	40,98	40,95	-0,10	-0,05
	2,0	40,71	-0,08	40,69	40,65	40,62	-0,11	-0,055
45	1,0	44,35	-0,06	44,33	44,31	44,27	-0,09	-0,045
	1,5	44,03	-0,07	44,01	43,98	43,95	-0,10	-0,05
	2,0	43,71	-0,08	43,69	43,65	43,62	-0,11	-0,055
48	1,0	47,35	-0,06	47,33	47,31	47,27	-0,09	-0,045
	1,5	47,03	-0,07	47,01	46,98	46,95	-0,10	-0,05
	2,0	46,70	-0,09	46,68	46,64	46,61	-0,12	-0,06
52	1,0	51,35	-0,06	51,33	51,31	51,27	-0,09	-0,045
	1,5	51,03	-0,07	51,01	50,98	50,95	-0,10	-0,05
	2,0	50,70	-0,09	50,68	50,64	50,61	-0,12	-0,06

Таблица 2

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Номинальный диаметр стержня под резьбу с полем допуска 6e	Предельные отклонения диаметра стержня под резьбу с полем допуска 6h, 6g, 6e	Предельные отклонения диаметра стержня под резьбу с полем допуска 4h, 4g
1,6	0,35		- 0,02	- 0,01
1,8				
2				
2,2	0,45			
2,5				
3	0,50			- 0,015
4	0,70	3,52		
5	0,80	4,44		
6	1,00	5,27		
8	1,25	7,14		- 0,02
10	1,50	8,94		
12	1,50	10,94	- 0,03	- 0,025
14		12,94		
16		14,94		
18		16,94		
20		18,94		
22		20,94		
24		22,94		
27		25,94		
30		28,94		
33		31,94		
36		34,94		
39		37,94		

Примечание:

I. Для деталей из материала с временным сопротивлением $\sigma_s \geq 140 \text{ кгс/мм}^2$ и титановых сплавов с относительным удлинением $10 < \delta < 12\%$

диаметры стержней могут быть уменьшены под накатывание резьбы

с полем допуска 6e до величин, указанных в таблице 3.

Таблица 3.

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска 6e	
		номин.	Пред.откл.
10	1,50	8,90	- 0,03
12		10,90	
14		12,90	
16		14,90	
18		16,90	
20		18,90	
22		20,90	
24		22,88	
27		25,88	
30		28,88	
33		31,88	
36		34,88	

2. Рекомендуемые диаметры стержней должны быть уточнены при накатывании 5 деталей из партии (плавка, режим термообработки должны соответствовать данной партии).

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом технологии и организации производства (НИАТ)

Начальник НИАТ П. Н. БЕЛЯНИН

Руководитель темы Н.Н.Васильева

Сотрудники: В.А.Гринченко, Т.В.Беглова

Нормоконтролер Ю.А.Полосухин

ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом технологии и организации производства (НИАТ)

Начальник НИАТ П. Н. БЕЛЯНИН

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом стандартизации НИАТ

УТВЕРЖДЕН Главным техническим управлением Министерства

Начальник ГТУ Министерства В.Д.ТАЛАЛАЕВ

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства

от 25.12 198 4 г. № 087-16

СО Д Е Р Ж А Н И Е

- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1. Диаметры отверстий под
нарезание метрической
резьбы по ГОСТ 9150-81.
/Ограничение ГОСТ 19257-72/ | ОСТ I 41503-84 | Стр. 378 |
| 2. Диаметры стержней под
нарезание метрической
резьбы по ГОСТ 9150-81. | ОСТ I 41504-84 | Стр. 391 |
| 3. Диаметры стержней под
накатывание резьбы по
ГОСТ 9150-81. | ОСТ I 41505-84 | Стр. 404 |
-