

УДК 621.8.001.24

Группа Г11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РАДИУСЫ ЗАКРУГЛЕНИЙ И ФАСКИ Размеры (ограничение ГОСТ 10948-64)

ОСТ 1 03736-74

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1974 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на размеры радиусов закруглений и фасок для деталей, изготовленных из металла и пластмасс.

Стандарт не распространяется на размеры радиусов закруглений (стиба) гнутых деталей, фасок на резьбах, радиусов проточек для выхода резьбообразующего инструмента, фасок и радиусов закруглений шарико- и роликоподшипников и на их сопряжения с валами и корпусами и на технологические межоперационные радиусы.

Лит. изм.
№ изм.

1	2	3
8270	9153	9440

Изм. № дубликата
Изм. № оригинала

2060

2. Размеры радиусов закруглений и фасок для деталей должны соответствовать указанным в таблице.

мм

1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд
0,10	-	1,0	-	10	-	100
-	-	-	-	-	12	
-	-	1,6	-	16	-	
-	0,20	-	2,0	-	20	
-	-	2,5	-	25	-	
-	-	-	3,0	-	32	
0,40	-	4,0	-	40	-	
-	-	-	5,0	-	50	
0,80	-	6,0	-	63	-	
-	-	-	8,0	-	80	

Лит. изм. 8
№ изв. 9440

Инв. № дубляжа: 2060
Инв. № подлинника