



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**

ряд номинальных усилий вытяжного ползуна

**ГОСТ 8247—84
(СТ СЭВ 1828—79)**

Издание официальное

Е

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. С. Григоров, А. М. Барский, А. Д. Галахов, В. Н. Талвинская

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1984 г. № 3893

**ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ****Ряд номинальных усилий вытяжного ползуна**Double-acting two-crank presses. Inner slide rating
capacity range**ГОСТ
8247—84****(СТ СЭВ 1828—79)**Взамен
ГОСТ 8247—70

ОКП 38 2143

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября
1984 г. № 3893 срок действия установлен****с 01.01.86****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на двухкривошипные закрытые прессы двойного действия для глубокой вытяжки листового металла, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1828—79.

2. Номинальное усилие вытяжного ползуна следует выбирать из ряда: 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 кН.

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 27.11.84 Подп. в печ. 11.02.85 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,07 уч.-изд. л.
Тир. 12.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1161