

ГОСТ 24902—81

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОДА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЕВЫМ
МЕТОДАМ АНАЛИЗА

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**ВОДА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ****Общие требования к полевым методам анализа****ГОСТ
24902—81**Housekeeping and potable water. General
requirements for field methods of analysisДата введения **01.01.83**

1. Настоящий стандарт распространяется на природные воды хозяйственно-питьевого назначения, общая минерализация которых не превышает 3 г/дм^3 , и устанавливает общие требования к отбору проб и полевым методам органолептического и физико-химического анализа при гидрогеологической съемке, поисках и разведке источников хозяйственно-питьевого назначения, а также охране их от загрязнения и истощения.

2. Полевые методы анализа включают в себя определение органолептических показателей: запаха, вкуса, цветности, мутности; физических и химических показателей: температуры, рН, общей и карбонатной жесткости, сухого остатка, ионов (хлора, сульфата, карбоната, гидрокарбоната, нитрата, нитрита, аммония, кальция, магния, натрия), — а также массовой концентрации железа, фтора, сумму металлов (цинк, медь, свинец).

3. Отбор проб для анализа должен обеспечить максимальное сохранение природного состава исследуемой воды и исключить случайное загрязнение.

4. Сосуды, предназначенные для отбора и хранения проб, должны отвечать следующим требованиям:

1) материал сосудов не должен оказывать влияния на состав и свойства анализируемой пробы;

2) легко очищаться и промываться;

3) герметично закрываться.

1—4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5, 6. **(Исключены, Изм. № 1).**

7. Для выполнения всех определений объем пробы (без учета определения консервируемых компонентов) составляет $1,0 \text{ дм}^3$.

8. Полевой анализ неустойчивых компонентов (карбонат-иона, гидрокарбонат-иона, иона аммония, нитрат- и нитрит-ионов, железа, а также рН) выполняют в природной воде без ее предварительной обработки не позднее чем через 2 ч после отбора пробы. Железо, ион аммония, нитрит-ион допускается определять при условии консервирования отдельной пробы воды объемом $0,5 \text{ дм}^3$

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1981
©ИПК Издательство стандартов, 1999
© Переиздание с Изменениями

соляной кислотой плотностью 1,19 г/см³ (3 см³ соляной кислоты на 1 дм³ пробы) в срок, не превышающий 2 сут после ее отбора. Остальные компоненты определяют без консервирования не позднее 2 сут. При этом допускается осветление (отстой мути) замутненной пробы воды.

9. Температуру воды, рН и органолептические показатели определяют на месте отбора проб.

7—9. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

10, 11. **(Исключены, Изм. № 1).**

12. Пробы при транспортировании и хранении должны быть предохранены от воздействия прямых солнечных лучей, замерзания и нагрева.

13. Предел обнаружения компонента полевого метода анализа должен быть не выше уровня норм, предусмотренных ГОСТ 2874¹⁾.

12, 13. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

14. **(Исключен, Изм. № 1).**

15. В полевым анализе допускается применение любых методов, отвечающих требованиям к нормам точности, представленным в табл. 1 и 2. Показателем точности измерений является относительное среднеквадратичное отклонение σ , характеризующее суммарную погрешность методики измерений. Допускаемые расхождения между параллельными определениями вычисляют по формуле $D_r = 2,77\sigma$, где D_r — допускаемое расхождение между параллельными определениями; σ — допускаемое среднеквадратичное отклонение результатов измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 1

Нормы точности при определении компонентов, показателей, нормируемых ГОСТ 2874*

Наименование компонента, показателя	Диапазон значений определяемого компонента, показателя	Допускаемое относительное среднеквадратичное отклонение σ , %
Хлор-ион (Cl ⁻), мг/дм ³	До 150,0 включ.	30
	Св. 150,0	10
Сульфат-ион (SO ₄ ²⁻), мг/дм ³	До 50,0 включ.	Полуколичеств*
	Св. 50,0	30
Общая жесткость, моль/дм ³	До 3,0 включ.	30
	Св. 3,0	10
Нитрат-ион (NO ₃ ⁻), мг/дм ³	До 10,0 включ.	30
	Св. 10,0	20
Железо (Fe), мг/дм ³	До 0,2 включ.	30
	Св. 0,2	20
Фтор (F), мг/дм ³	До 0,3 включ.	30
	Св. 0,3	20
Сухой остаток, мг/дм ³	До 50,0 включ.	Полуколичеств*
	Св. 50,0	30
рН	—	0,2 ед. рН

* Определение компонента, допускаемое относительное среднеквадратичное отклонение результатов анализа которого больше 30 %.

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98.

Нормы точности при определении ненормируемых компонентов

Наименование компонента	Диапазон значений определяемого компонента	Допускаемое относительное среднеквадратичное отклонение σ , %
Гидрокарбонат-ион (HCO_3^-), мг/дм ³	До 180,0 включ.	30
	Св. 180,0	10
Карбонат-ион (CO_3^{2-}), мг/дм ³	До 180,0 включ.	30
	Св. 180,0	10
Кальций-ион (Ca^{2+}), мг/дм ³	До 120,0 включ.	30
	Св. 120,0	10
Магний-ион (Mg^{2+}), мг/дм ³	До 80,0 включ.	30
	Св. 80,0	10
Натрий-ион (Na^+), мг/дм ³	До 50,0 включ.	Полуколичеств*
	Св. 50,0	
Аммоний-ион (NH_4^+), мг/дм ³	До 0,5 включ.	30
	Св. 0,5	20
Нитрит-ион (NO_2^-), мг/дм ³	До 0,5 включ.	30
	Св. 0,5	20
Сумма металлов (ΣMe), моль/дм ³	До $2 \cdot 10^{-7}$ включ.	Полуколичеств*
	Св. $2 \cdot 10^{-7}$	

* Определение компонента, допускаемое относительное среднеквадратичное отклонение результатов анализа которого больше 30 %.

16. **(Исключен, Изм. № 1).**

17. Температуру воды определяют с погрешностью 0,5 °С.

18. Запах, вкус, цветность и мутность оценивают органолептическим методом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

19. Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, приведены в приложении.

**ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ**

Термин	Пояснения
Полевой метод анализа воды	Метод анализа, который может применяться непосредственно у водоисточника или на базе полевой партии, отряда
Предел обнаружения компонента	Наименьшее содержание компонента, при котором по данной методике можно обнаружить присутствие определяемого компонента с заданной доверительной вероятностью
Сумма металлов (ΣMe)	Сумма цинка, меди и свинца, выражаемая в моль/дм ³ или мг/дм ³ в условном пересчете на массовую концентрацию цинка

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством геологии СССР****РАЗРАБОТЧИКИ**

М.И. Фазлуллин, канд. техн. наук; **И.Ю. Соколов**, канд. хим. наук;
В.К. Кирюхин, канд. хим. наук; **М.С. Галицын**, канд. геол.-минерал. наук;
Т.П. Нечаева; **В.Г. Гудзь**, **Н.П. Сергеева**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.08.81 № 3766**3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2874—82	13; 15

5. Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1987 г. (ИУС 2—88)**