

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****СВИНЕЦ****Метод определения сурьмы**

**Lead.**  
Method for the determination of stibium

ОКСТУ 1723

**ГОСТ****20580.7—80\*****(СТ СЭВ 912—78)****Взамен****ГОСТ 20580.7—75**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 апреля 1980 г. № 1976 срок действия установлен

**с 01.12.80**

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 20.12.83 № 6396  
срок действия продлен

**до 01.12.91****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения сурьмы от 0,0002 до 0,25% в свинце (99,992—99,5%).

Метод основан на взаимодействии иона  $[SbCl_6]$  — с кристаллическим фиолетовым. Образующийся нерастворимый в воде комплекс хорошо экстрагируется толуолом, окрашивая его в сине-фиолетовый цвет. Оптическую плотность полученного раствора измеряют при длине волн 610 нм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 912—78.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 20580.0—80.

1.2. Правильность получаемых результатов анализа контролируется одновременным определением массовой доли сурьмы в соответствующем СО свинца № 1591—79 — 1594—79.

**2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа для измерения в видимой области спектра.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание декабря 1984 г. с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС 4—84).

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77 и раствор с (HCl) = 9 моль/дм<sup>3</sup>.

Кислота уксусная по ГОСТ 61—75 и разбавленная 3 : 1.

Кислота винная по ГОСТ 5817—77.

Сурьма по ГОСТ 1089—82.

Водорода перекись по ГОСТ 10929—76.

Железо хлорное по ГОСТ 4147—74, 1%-ный раствор в растворе соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup>.

Натрий азотистокислый по ГОСТ 4197—74, 10%-ный раствор, свежеприготовленный.

Олово (II) хлористое по ГОСТ 36—78, 10%-ный раствор в растворе соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup>.

Мочевина по ГОСТ 6691—77, 50%-ный раствор, свежеприготовленный.

Толуол по ГОСТ 5789—78.

Кристаллический фиолетовый, 0,2%-ный раствор.

Стандартные растворы сурьмы.

Раствор А: 0,1 г порошка металлической сурьмы растворяют при нагревании в 20 см<sup>3</sup> серной кислоты, охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, охлаждают, доливают до метки раствором соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup> и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 0,1 мг сурьмы.

Раствор Б: 5 мл раствора А разбавляют раствором соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup> в мерной колбе вместимостью 200 см<sup>3</sup>, доливают до метки раствором соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup> и перемешивают. 1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,0025 мг сурьмы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. В зависимости от массовой доли сурьмы берут навески свинца, масса которых указана в табл. 1.

Таблица 1

| Массовая доля сурьмы, % | Масса навески, г | Объем аликовой части раствора, см <sup>3</sup> |
|-------------------------|------------------|--|
| От 0,0002 до 0,001      | 1                | Весь раствор                                   |
| Св. 0,001 » 0,005       | 2                | 10   |
| » 0,005 » 0,01          | 1                | 10   |
| » 0,01 » 0,05           | 0,5              | 5  |
| » 0,05 » 0,1            | 0,25             | 5  |
| » 0,1 » 0,25            | 0,25             | 2  |

Навеску растворяют при нагревании в 15 см<sup>3</sup> раствора уксусной кислоты (3 : 1) в присутствии 2 см<sup>3</sup> раствора перекиси водорода. Прибавляют 1 г винной кислоты и раствор упаривают до сухого остатка на водяной бане. К сухому остатку приливают 10 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup>, нагревают в течение 5 мин на водяной бане и охлаждают.

При анализе свинца с массовой долей сурьмы от 0,0002 до 0,001% используют весь раствор. При массовой доле сурьмы в свинце выше 0,001 до 0,25% раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают до метки раствором соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup> и перемешивают. Для определения сурьмы отбирают аликовотную часть раствора по табл. 1. Если необходимо, доводят объем до 10 см<sup>3</sup>, приливая раствор соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup>. К солянокислому раствору прибавляют 1 см<sup>3</sup> раствора хлорного железа, затем по каплям раствор хлористого олова до обесцвечивания раствора. Приливают 2 см<sup>3</sup> раствора азотистокислого натрия и оставляют на 5 мин, время от времени перемешивая. Приливают 10 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, 1 см<sup>3</sup> раствора мочевины и энергично перемешивают в течение нескольких минут для разрушения избытка окислителя. Декантированием переносят раствор в делительную воронку вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Осадок хлористого свинца промывают несколько раз водой, прибавляя промывные воды декантированием к основному раствору. Общий объем водной фазы должен быть 50 см<sup>3</sup>.

К раствору в делительной воронке приливают 1 см<sup>3</sup> раствора кристаллического фиолетового, перемешивают, прибавляют 20 см<sup>3</sup> толуола и энергично встряхивают в течение 2 мин. В присутствии сурьмы органический экстракт окрашивается в сине-фиолетовый цвет. Водный слой отбрасывают, а толуольный слой фильтруют через сухой бумажный фильтр в кювету и измеряют оптическую плотность раствора в области длин волн 610—630 нм. Раствором сравнения служит толуол. Одновременно с проведением анализа проводят контрольные опыты со всеми применяемыми в ходе анализа реактивами и в тех же условиях. Количество сурьмы в колориметрируемом объеме устанавливают по градуированочному графику.

3.2. Для построения градуированочного графика в пять из шести стаканчиков вместимостью 100 см<sup>3</sup> приливают из микробюretки соответственно 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора сурьмы Б. Шестой стакан служит для проведения контрольного опыта. Доводят объем до 10 см<sup>3</sup> раствором соляной кислоты концентрации 9 моль/дм<sup>3</sup>, приливают 1 см<sup>3</sup> раствора хлорного железа и далее поступают как указано в п. 3.1.

По полученным значениям оптических плотностей растворов и соответствующим им массовым долям сурьмы строят градуировочный график.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю сурьмы ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot V \cdot 100}{V_1 \cdot m},$$

где  $m_1$  — масса сурьмы, найденная по градуировочному графику, г;

$V$  — объем исходного раствора, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем аликовой части раствора, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески свинца, г.

4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Массовая доля сурьмы, % | Абсолютные допускаемые расхождения, % |
|-------------------------|---------------------------------------|
| От 0,0002 до 0,0005     | 0,0001                                |
| Св. 0,0005 > 0,001      | 0,0002                                |
| » 0,001 > 0,003         | 0,0004                                |
| » 0,003 > 0,005         | 0,0005                                |
| » 0,005 > 0,01          | 0,001                                 |
| » 0,01 > 0,05           | 0,005                                 |
| » 0,05 > 0,1            | 0,007                                 |
| » 0,1 > 0,25            | 0,01                                  |

**Изменение № 2 ГОСТ 20580.7—80 Свинец. Метод определения сурьмы**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.07.90 № 2203

Дата введения 01.01.91

Под наименованием стандарта заменить код: ОКСТУ 1725 на ОКСТУ 1709. Пункт 1.1 после слова «анализа» дополнить словами: «и требования безопасности».

Пункт 1.2 исключить.

Раздел 2. Заменить слова: «1 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 10 г/дм<sup>3</sup>»; «10 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 100 г/дм<sup>3</sup>»; «по ГОСТ 36—78, 10 %-ный раствор» на «по ТУ 6—09—5384—88, раствор с массовой концентрацией 100 г/дм<sup>3</sup>»; «50 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 500 г/дм<sup>3</sup>»; «0,2 %-ный раствор» на «по ТУ 6—09—4119—75, раствор с массовой концентрацией 2 г/дм<sup>3</sup>»;

Раствор А. Заменить значение: 0,1 г на 0,100 г.

Пункт 3.1. Таблица 1. Графа «Масса навески, г». Заменить значения: 1 на 1,000 (2 раза); 2 на 2,000; 0,5 на 0,500; 0,25 на 0,250 (2 раза).

Пункт 3.2. Первый абзац после слов «стандартного раствора сурьмы Б» дополнить словами: «что соответствует 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 и 12,5 мкг сурьмы».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений и результатов анализа не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

| Массовая доля сурьмы, %    | Допускаемые расхождения параллельных определений, % | Допускаемые расхождения результатов анализа, % |
|----------------------------|---|--|
| От 0,0002 до 0,0005 включ. | 0,0001  | 0,0001   |
| Св. 0,0005 > 0,0010 >      | 0,0002  | 0,0003   |
| > 0,0010 > 0,0030 >        | 0,0004  | 0,0005   |
| > 0,0030 > 0,0100 >        | 0,0010  | 0,0013   |
| > 0,010 > 0,030 >          | 0,002   | 0,003  |
| > 0,030 > 0,100 >          | 0,005   | 0,006  |
| > 0,10 > 0,25 >            | 0,01  | 0,02   |

(ИУС № 11 1990 г.)