

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| <p>СК-3</p> | <p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p> | <p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.436.3-21 Вып. 5</p> |
| <p>ГП ЦПП</p> | <p>ОКНА С ПЕРЕИЩЕТАМИ ИЗ ГИУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ</p> | |
| <p>АВГУСТ 1992</p> | | <p>На I листе На 2 страницах Страница I</p> |

ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

| Марка | Эскиз | h, мм | Площадь окна, м ² | Расход материалов на окно, кг | | | | Масса окна, кг |
|-------------------------------|-------|----------|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------|----------------------|
| | | | | Сталь | Резина | Стекло | Стекло- пакет | |
| ОГД 40.12-1 | | 1145 | 4,51 | 37,5 | 5,5 | 40,0 | - | 83 |
| ОГД 40.18-1 | | 1745 | 6,87 | 46,1 | 7,1 | 62,8 | - | 116 |
| ОГД 40.12-2 | | 1145 | 4,51 | 37,5 | 7,4 | - | 85,1 | 130 |
| ОГД 40.18-2 | | 1745 | 6,87 | 46,1 | 9,6 | - | 132,3 | 188 |
| ОГД 40.12-1 ОГД 40.12-1-ПС | | 1145 | 4,51 | 69,0 | 10,4 | 36,6 | - | 116 |
| ОГД 40.18-1 ОГД 40.18-1-ПС | | 1745 | 6,87 | 85,9 | 13,4 | 57,7 | - | 157 |
| ОГД 40.12-2 ОГД 40.12-2-ПС | | 1145 | 4,51 | 69,0 | 12,2 | - | 76,8 | 158 |
| ОГД 40.18-2 ОГД 40.18-2-ПС | | 1745 | 6,87 | 85,9 | 14,8 | - | 122,3 | 223 |
| ОГР 40.12 | | 1145 | 4,51 | 102,0 | 15,9 | 77,1 | - | 195 |
| ОГР 40.18 | | 1745 | 6,87 | 125,4 | 20,5 | 121,1 | - | 267 |
| ОТР 40.12 | | 1145 | 4,51 | 163,8 | 22,5 | 70,7 | - | 257 |
| ОТР 40.18 | | 1745 | 6,87 | 199,2 | 29,7 | 114,1 | - | 343 |
| ОГД 10.24-2 ОГД 10.24-2-ПС | | 2345 | 2,24 | 34,8 | 5,9 | - | 38,3 | 79 |
| ОГД 10.48-2-ПС | | 4745 | 4,54 | 53,8 | 9,6 | - | 81,6 | 145 |
| ОЖД 10.24 | | 2345 | 2,24 | 62,0 | - | - | - | 62 |
| ОЖД 10.48 | | 4745 | 4,54 | 121,0 | - | - | - | 121 |

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ПУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия
I.436.3-2I
Вып. 5

Лист I
Страница 2

В вып.5 разработаны рабочие чертежи окон с переплетами из путоварных стальных профилей:

окна с одинарными переплетами глухие и открывающиеся с одинарным или двойным остеклением;

окна с двойными раздельными переплетами глухие и открывающиеся с двойным остеклением;

окна с жалюзиными решетками в одинарных переплетах

Узлы крепления окон и сопряжения их со стенами выполняются по типу узлов окон серий 2.436-19 и 2.436-2I

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в наружных стенах производственных зданиях промышленных предприятий, выполненных из легкометаллических панелей серии I.432.2-24 или кирпича

J30B НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА - 69 кгс/м^2
0,67 кПа

M1B0 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C

G2B0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - слабоагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0, I, 2, 3.

Расшифровка марок окон:

ОГД 40.18-1; ОГД 40.18-2; ОТД 40.18-1; ОТД 40.18-2-ПС;
ОГР 40.18; ОТР 40.18; ОЖД 10.48

О - наименование изделия - окно; Г - глухое; Т - открывающееся;

Д - с одинарным переплетом; Р - с раздельными переплетами;

Ж - с жалюзийной решеткой; 40 и 18 (10 и 48) - координационные размеры окна по ширине и высоте в дециметрах; 1 и 2 - число рядов остекления;

ПС - механизм открывания фрамуг - прибор - стержень

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 5 - Окна для зданий из легких металлических конструкций.

Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 35 форматов

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением организации проектирования
Госстроя СССР, письмо от 28.10.91 №5/4-44

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 01.07.92, приказ от 21.11.91 №13
Срок действия-01.07.97

B7KA ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 25429

Катал. л. № 067473